

Sport Coat



ΑΡΑΙΩΣΗ
0%



ΑΠΟΔΟΣΗ
4 - 6m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ρολό, βούρτσα, ρακλέτα ή πιστόλι airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1 - 2 ώρες

100% Ακρυλικό χρώμα για γήπεδα

» **Ιδανικό για γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλλευ κ.α.**

» **Υψηλή αντοχή στην τριβή & τις εξωτερικές συνθήκες**

» **Μεγάλη αντοχή στη UV ακτινοβολία**

Υδατικής βάσεως έγχρωμο 100% ακρυλικό χρώμα εμπλουτισμένο με χαλαζιακά πετρώματα με υψηλή αντοχή στην τριβή και τις εξωτερικές συνθήκες. Σχεδιασμένο ιδανικά για χρήση σε γήπεδα τένις (κατηγορία ITF: 3, medium), μπάσκετ, βόλλευ, κλπ. Δημιουργεί μια αυτοεπιπεδούμενη, αντιολισθητική επιφάνεια, εξαιρετικής ελαστικότητας με μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Παρουσιάζει εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα και μεγάλη αντοχή στην UV ακτινοβολία και τις καιρικές καταπονήσεις διατηρώντας την επιφάνεια καθαρή και τις αποχρώσεις σταθερές στο χρόνο. Εφαρμόζεται σε ήδη βαμμένες ή μη επιφάνειες από σκυρόδεμα (τσιμέντο ή άσφαλτο).

A/θ (Y) Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού.

- Οριακή τιμή: 140g/L.
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 139g/L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα ISO 2811	1.05g/mL (±0.05)
Ιξώδες ASTM D 562-05 @ 25°C	120KU (±15)
pH	8.5 - 9.5
Απόδοση ανά στρώση	4 - 6 m ² /L

* Ανάλογα την υφή του υποστρώρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Sport Coat

100% Ακρυλικό χρώμα
για γήπεδα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, άλατα σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ.

- » Εξομαλύνετε τις ανωμαλίες και αφαιρέστε ψωρίαση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Χρησιμοποιήστε Kraft Putty για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Σε φρέσκα ταιμμένα η εφαρμογή γίνεται έπειτα από 3 εβδομάδες τουλάχιστον αφού ασταρωθούν με KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Εργαλεία: ρολό, πινέλο, ρακλέτα (ελαστική σπάτουλα) ή πιστόλι ψεκασμού airless.
- » Αραιώση: Δε συιστάται.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες στους 25°C και 50% σχετική υγρασία. Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε υψηλότερη σχετική υγρασία).
- » **Χρόνος επανεφαρμογής:** τουλάχιστον 6 ώρες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης στρώσης σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος. Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις KRAFT Sport Coat.
- » **Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:** Απαιτείται χρόνος στεγνώματος 7 ημερών κατ' ελάχιστο σε ευνοϊκές συνθήκες στεγνώματος για την πλήρη σκλήρυνση και βατότητα.
- » Αναδεύετε το προϊόν πριν από τη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

- » Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή σε απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
- » Μην εφαρμόζεται σε περίπτωση επικείμενης βροχής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- » Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.

ΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 10L. Χρωματίζεται σε κεραμιδί, πράσινο, μπλε και σε οποιαδήποτε άλλη απόχρωση κατά παραγγελία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Διηλεκτρονικών:

210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και μακριά από άμεσο ηλιακό φως και βροχή. Διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό.

