

# Antigraffiti Primer



**Diluare**  
0%



**Acoperire**  
16 - 20 m<sup>2</sup> / L



**Aplicare**  
perie sau trafalet



**Uscare**  
15 - 30 minute

Amorsă de impregnare pentru  
lacul antigraffiti

## » Superaderentă

Amorsa de impregnare transparentă Antigraffiti este fabricată pe baza unei tehnologii inovatoare și servește ca strat de bază pentru lacul KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD destinat protecției permanente a suprafețelor suport. Amorsa se remarcă prin gradul mare de aderență la suprafețe poroase și neporoase. Se usucă extrem de rapid, nu modifică aspectul suprafeței-suport și permite lăcuirea suprafeței după doar câteva minute de la aplicare.

### Amorsă de impregnare A/h (SB).

- Valoare limită COV: 750g/L.
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 749 g/L

## » Uscare ultrarapidă

## » Nu modifică aspectul substratului

### DATE TEHNICE

Densitate ISO 2811 @ 25°C	0,78 g/mL (±0,02)
Timp de curgere (măsurat cu cupa vâscozimetrică nr. 4) - ISO 2431 @ 25°C	12 sec (±2)
Acoperire	16 - 20 m <sup>2</sup> /L*

\* În funcție de metoda de aplicare și de capacitatea de absorbție a suprafeței.

# Antigraffiti Primer

## Amorsă de impregnare pentru lacul antigraffiti

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața suport trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, grăsimi, reziduuri, vezicule de vopsea sau de lac etc.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Aplicați în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.
- » Amestecați bine înainte de utilizare. Produsul se livrează gata de utilizare.
- » Unelte de aplicare indicate: pensulă sau trafalet.

Produsul poate fi aplicat pe următoarele suprafețe:

- » Pe suprafețe deja acoperite cu vopsele emulsionate, tencuieli decorative, vopsele silicatică, vopsele emulsionate cu rășini silicice (SREP) sau epoxidice.
- » Pe suprafețe din PVC, ardezie, sticlă, marmură, oțel, aluminiu, lemn, policarbonat, suprafețe acoperite cu vopsele pulbere, poliuretan (PU), PMMA.
- » Pe suprafețe de beton, mortar, cărămidă, fibrociment (FCB), cotto, calcar, gresie și granit.

Pentru protejarea lucrărilor graffiti cu valoare artistică (artă stradală).

- » Înainte de aplicarea amorsei (grundului), acoperiți graffiti-ul cu vopsea sau îndepărtați-l cu o substanță de curățare adecvată.
- » Aplicați un strat de amorsă KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER cu un randament de consum de 50 - 60 mL/m<sup>2</sup>.
- » Timp de uscare: 15 - 30 minute, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă (RH) de 50% (timpii de uscare sunt mai mari în condiții de umiditate/temperatură scăzută).
- » Evitați aplicarea la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă mai mare de 60%.

### INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

- » Închideți etanș cutia de amorsă, pentru a păstra amorsa în stare bună, în vederea utilizării ulterioare.
- » Depozitați cutia de amorsă, înainte și după deschiderea acesteia, într-un loc răcoros și ferit de acțiunea directă a razelor soarelui, de îngheț și de umezeală.
- » Curățați uneltele de aplicare imediat după utilizare cu solvent NITRO-1100.
- » Aplicați lacul KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD după 15-30 minute, când materialul este complet uscat.

### AMBALARE

Produsul este disponibil sub formă de finisaj transparent, ambalat în cutii de 1L.

### INFORMAȚII REFERITOARE LA SĂNĂTATE, SECURITATE ȘI MEDIU

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialului.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

### DEPOZITARE

Depozitați produsul, înainte și după deschiderea cutiei, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C și la o umiditate de maximum 60%.

### A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

**DECLINAREA RĂSPUNDERII:** Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro), precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, în caz de necesitate. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite ale utilizării produsului.

### DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomiștilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.kraftpaints.ro](http://www.kraftpaints.ro)



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: [customercare-romania@druckfarbengroup.com](mailto:customercare-romania@druckfarbengroup.com)