

Antigraffiti Primer



RAZREĐIVANJE
0%



POKRIVNOST
16-20 m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka ili valjak



SUSENJE
30 min

**Adhezioni osnovni premaz
za antigrafitni lak**

» **Snažno prijanjanje**

» **Izuzetno brzo
sušenje**

» **Ne menja izgled
podloge**

Bezbojni adhezioni osnovni premaz, zasnovan na inovativnoj tehnologiji, za lak za trajnu površinsku zaštitu KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD. Odlikuje se snažnim prijanjanjem na porozne i neporozne površine. Suši se izuzetno brzo, ne menja izgled podloge i prefarbavai se završnim lakom u roku od nekoliko minuta.

TEHNIČKI PODACI

Gustina ISO 2811 @ 25°C	0,78 g/mL(±0,02)
Čaša za protok - viskoznosti No4 @ 25°C ISO 2431	12 s (±2)
Pokrivnost	16-20 m ² /L*

* U zavisnosti od uslova nanošenja i apsorpcije površine

Vezivni osnovni premazi A/h (SB).

- VOC granična vrednost: 750g/L.
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda u stanju spremnom za upotrebu: 749 g/L

Antigraffiti Primer

Adhezioni osnovni premaz
za antigrafitni lak

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista i bez prašine, masnoća, ostataka, oštećenih boja ili lakova i dr.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Nanosi se na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- Dobro promešati pre upotrebe. Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Odgovarajući alat za nanošenje: četka ili valjak.

Primenljivo na sledećim podlogama:

- » **Na površinama već obojenim** emulzionim bojama, dekorativnim malterima, silikatnim bojama, epoksidnim ili silikonsko-emulzionim bojama (SREP).
- » **Na površinama** od PVC-a, škriljevca, stakla, mermera, čelika, aluminijuma, drveta, polikarbonata, praškastih premaza, PU, PMMA.
- » **Na površinama** od betona, maltera, cigle, FCB, coto, krečnog peščara i granita
- » **Za zaštitu postojećih grafita (npr. Street Art).**
- » Pre nanošenja osnovnog premaza, prekriti grafite bojom ili ih ukloniti odgovarajućim sredstvom za čišćenje.
- » Naneti jedan sloj KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER sa potrošnjom od 50 - 60 mL/m².
- » Vreme sušenja 15 – 30 minuta na 25°C i relativne vlažnosti 50% (vreme sušenja je duže pri vlažnim / hladnim uslovima).
- » Izbegavati nanošenje na temperaturama ispod 5°C ili većim od 35°C i relativnoj vlažnosti većoj od 60%.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati pre i nakon otvaranja na hladnom mestu izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti, smrzavanju i vlazi.
- » Odmah očistiti alat pomoću **KRAFT NITRO-1100**.
- » Naneti **KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD** nakon 15-30 minuta i tek nakon što je materijal potpuno suv.

PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj nijansi u pakovanju od 1L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za dodatne informacije pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod pre i nakon otvaranja na temperaturama između 5°C do 35°C i vlažnosti vazduha ne višoj od 60%.

DRŽATI VAN DOMAŠAJA DECE.