

# Antigraffiti Shield



**Diluare**  
0%



**Acoperire**  
4 - 5 m<sup>2</sup> / L



**Aplicare**  
perie, trafalet



**Uscare**  
3 - 4 ore

Lac pentru protecția permanentă a suprafețelor

- » Asigură protecție permanentă
- » Antiaderentă

Lac transparent inovator, destinat protejării permanente a zidurilor clădirilor împotriva graffiti-urilor. Se remarcă printr-o superrezistență la intemperii, prin gradul mare de hidrofobicitate și de permeabilitate la vaporii de apă. Asigură o lăcuire semimată și antiaderentă, împiedicând lipirea pe zid a afișelor publicitare și a autocolantelor, dar permițând, în schimb, curățarea ușoară a graffiti-urilor cu jet de apă sub presiune sau, opțional, cu o cârpă umedă. Poate fi folosit și ca finisaj de protecție contra vandalizării graffiti-urilor cu valoare artistică (artă stradală).

#### Acoperitori unicompenenți cu funcție specială A/i (SB).

- Valoare limită COV: 500g/L.
- Conținutul maxim de COV în produsul gata de utilizare: 499 g/L

- » Permite îndepărtarea cu apă a graffiti-urilor
- » Permite suprafeței lăcuite să respire

#### DATE TEHNICE

Densitate ISO 2811 @ 25°C	0,95 g/mL(±0,02)
Conținut de substanțe nevolatile - ISO 3251-03	72% (±3)*
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	90 (±30) KU
Luciu 60° - ISO 2813	15-25 GU
Valoarea S <sub>d</sub>	0,18 m - 0,37 m 100 g/m <sup>2</sup> - 400 g/m <sup>2</sup> Acoperire (randament) 4 - 5 m <sup>2</sup> /L*

\* În funcție de metoda de aplicare și de capacitatea de absorbție a suprafeței.

# Antigraffiti Shield

## Lac pentru protecția permanentă a suprafețelor

### PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Pentru a asigura o bună aderență, suprafața care urmează a fi protejată cu acest lac trebuie să fie uscată, curată și fără urme de praf, grăsime, reziduuri, vezicule de vopsea sau de lac etc.

- » Suprafețele deja vopsite cu vopsele emulsionare sau acoperite cu tencuieli decorative, cu vopsele silicatică, cu vopsele emulsionate cu rășini siliconice (SREP) sau epoxidice trebuie amorsate în prealabil cu **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER**. Înainte de amorsare, vopsiți suprafața, pentru a acoperi graffiti-ul existent.
- » Suprafețele din beton, mortar, cărămidă, fibrociment (FCB), cotto, calcar, gresie, granit, PVC, ardezie, sticlă, marmură, oțel, aluminiu, lemn, policarbonat, suprafețele acoperite cu vopsele pulbere, poliuretan (PU), PMMA trebuie amorsate cu **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER**. Înainte de amorsare, îndepărtați graffiti-urile existente cu o soluție de curățare adecvată.
- » Pentru protejarea graffiti-urilor artistice (artă stradală), este necesară amorsarea (grunduirea) cu **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER**.

### INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Aplicați produsul în aer liber sau într-o zonă bine ventilată.
- » Aplicați mai întâi un strat de amorsă **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER**, cu o pensulă sau cu un trafalet cu rolă de burete (50-60 mL/m<sup>2</sup>), și lăsați apoi amorsa să se usuce complet, timp de 15-30 min.
- » Amestecați bine lacul, înainte de utilizare. Produsul se livrează gata de utilizare.
- » Unelte de aplicare indicate: pensulă sau trafalet.
- » Aplicați un strat de **KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD** cu un randament de 200 - 250 mL/m<sup>2</sup>.
- » Timp de uscare: 3 - 4 ore, la o temperatură de 25°C și o umiditate relativă (RH) de 50% (timpii de uscare sunt mai mari în condiții de umiditate/temperaturi scăzute).
- » Evitați aplicarea produsului la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C și la o umiditate relativă mai mare de 60%.

### INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

- » Închideți etanș cutia cu lac, pentru a păstra lacul în stare bună, în vederea utilizării ulterioare. Depozitați cutia, înainte și după deschiderea acesteia, într-un loc răcoros și ferit de acțiunea directă a razelor soarelui, de îngheț și de umezeală.
- » Suprafața lăcuită poate fi pictată cu graffiti-uri și poate fi curățată de graffiti-uri în câteva ore după uscarea completă.
- » Curățați uneltele de aplicare imediat după utilizare cu solvent NITRO-1100.
- » Îndepărtați graffiti-urile cu jet de apă rece sub presiune (presiunea Jetului de apă: 80-100 bari). Țineți duza dispozitivului de spălare la o distanță de aproximativ 20-40 cm de zidul clădirii, în timpul procesului de curățare.
- » Opțional, puteți curăța graffiti-urile manual, folosind o cârpă umedă.
- » Nu folosiți detergenți sau agenți de curățare pentru îndepărtarea graffiti-urilor de pe suprafața lăcuită cu **KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD**.
- » Peste lacul **KRAFT ANTIGRAFFITI** nu se aplică altă vopsea emulsionată sau alt acoperitor, ci tot un strat de **KRAFT ANTIGRAFFITI**. Îndepărtarea lacului de pe zid se poate realiza mecanic.

### AMBALARE

Produsul este disponibil sub formă de finisaj semimat, transparent, ambalat în cutii de 3L.

### INFORMAȚII REFERITOARE LA SĂNĂTATE, SECURITATE ȘI MEDIU

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialului.

### Telefon Centrul de informare toxicologică:

**+021/318 36 06 int. 104**

### DEPOZITARE

Depozitați produsul, înainte și după deschiderea ambalajului, la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C și la o umiditate de maximum 60%.

### A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR

