

# Antigraffiti Shield



RAZREĐIVANJE  
0%



POKRIVNOST  
4-5 m<sup>2</sup>/L



ALAT ZA PRIMENU  
četka, valjak



SUSENJE  
3 - 4 sata

Trajni zaštitni lak za  
površinu

» Trajna  
zaštita

» Uklanjanje  
grafita vodom

» Svojstva  
protiv  
lepljenja

» Prozračnost

Inovativni bezbojni lak za trajnu zaštitu površine od grafita. Odlikuje se odličnom otpornošću na vremenske uslove, hidrofobnošću i visokom propusnošću vodene pare. Pruža nelepljivu polumat površinu koja sprečava lepljenje reklamnih plakata i nalepnica na površinu. Takođe, omogućava jednostavno uklanjanje grafita vodom pod pritiskom ili vlažnom krpom. Može se koristiti i kao zaštitna završna obrada za postojeće grafite (npr. ulična umetnost - street art) od daljeg uništavanja.

## Jednokomponentni premazi A/i (SB).

- VOC granična vrednost: 500 g/L.
- Maksimalni sadržaj VOC proizvoda u stanju spremnom za upotrebu: 499 g/L

## TEHNIČKI PODACI

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gustina ISO 2811 @ 25°C              | 0,95 g/mL(±0,02)                                             |
| Sadržaj čvrstih materija ISO 3251-03 | 72% (±3)*                                                    |
| Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C    | 90 (±30) KU                                                  |
| Sjaj 60° ISO 2813                    | 15-25 GU                                                     |
| S <sub>9</sub> vrednost              | 0,18m – 0,37m<br>100 g/m <sup>2</sup> - 400 g/m <sup>2</sup> |
| Pokrivnost                           | 4 – 5 m <sup>2</sup> /L*                                     |

\* U zavisnosti od uslova primene i površinske apsorpcije

# Antigraffiti Shield

Trajni zaštitni lak  
za površinu

## PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje površina mora biti suva, čista, bez prašine, ostataka, oljuštene boje ili laka i sl.

- » **Već obojene površine** emulzionim bojama, dekorativnim malterima, silikatnim bojama, silikonsko-emulzionim bojama (SREP) ili epoksidnim bojama potrebno je premazati osnovnim premazom KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER. Pre nanošenja osnovnog premaza, obojiti površinu kako bi se prekrpio postojeći grafit.
- » **Na površine** od betona, maltera, cigle, FCB, cotto, krečnog peščara, granita, PVC-a, škrljeveca, stakla, mermers, čelika, aluminijuma, drveta, polikarbonata, praškastih premaza, PU, PMMA, **potrebno je** premazati osnovnim premazom **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER**. Pre nanošenja osnovnog premaza ukloniti postojeći grafit odgovarajućim sredstvom za čišćenje.
- » **Za zaštitu postojećih grafita (npr. ulična umetnost - Street Art) potrebno je premazati površinu osnovnim premazom KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER.**

## UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Nanosi se na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Naneti prvi sloj **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER** četkom ili sunder-valjkom (50-60 mL/m<sup>2</sup>) i ostaviti da se potpuno osuši 15-30 minuta.
- » Dobro promešati pre upotrebe. Proizvod je spreman za upotrebu.
- » Odgovarajući alat za nanošenje: Četka ili valjak.
- » Naneti jedan sloj KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD-a sa potrošnjom oko 200 - 250 mL/m<sup>2</sup>.
- » Vreme sušenja 3 - 4 sata na 25°C i relativnoj vlažnosti 50% (vreme sušenja je duže pri vlažnim / hladnim uslovima)
- » Izbegavati nanošenje na temperaturama ispod 5°C ili većim od 35°C i relativnoj vlažnosti većoj od 60%.

## UPUTSTVA NAKON PRIMENE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati pre i nakon otvaranja na hladnom mestu izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti, vlazi i smrzavanju.
- » Obojena površina može da primi i da se očisti od grafita u roku od nekoliko sati nakon potpunog sušenja.
- » Odmah očistiti alat pomoću **NITRO-1100**.
- » Ukloniti grafite hladnom vodom pod pritiskom (mlaz vode pod pritiskom od 80-100 bara). Držati mlaznicu na udaljenosti od oko 20-40 cm od zida tokom procesa čišćenja.
- » Alternativno, čistiti ručno mokrom krpom.
- » Ne koristiti deterdžente ili sredstva za čišćenje/uklanjanje grafita na površini premazanom **KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD**.
- » **KRAFT ANTIGRAFFITI** se ne premazuje drugom emulzionom bojom ili premazom. Premazuje se samo sa Kraft Antigraffiti. Njeno uklanjanje sa zida moglo bi se desiti mehanički.

## PAKOVANJE

Dostupno u bezbojnoj polu-mat završnoj obradi, u posudi od 3L.

## UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOST I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstva na ambalaži. Za dodatne informacije pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

**011 360 8440**

## SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod pre i nakon otvaranja na temperaturama između 5°C do 35°C i vlažnosti vazduha ne većoj od 60%.

DRŽATI VAN DOMAŠAJA DECE.