

Arterra Patiti Quartz Primer



Diluare
0 - 10%



Acoperire
0,1 - 0,15 kg/m²



Aplicare
role sau pensulă



Uscare
4 ore

Grund de cuarț granulat acrilic pentru finisaje decorative

- » Aderență puternică pe suprafețe netede sau/și non-absorbante
- » Ajustează rugozitatea substratului
- » Facilitează lucrabilitatea următoarelor straturi

Arterra Patiti Quartz Primer este un grund de cuarț granulat acrilic pentru finisaje decorative cu o compoziție avansată bazată pe un polimer liant acrilic îmbunătățit și pe o granulometrie a agregatelor clasificate corespunzător. Oferă aderență puternică la suprafețe netede sau/și neabsorbante- curbate și este rezistent la alcali.

Amorse A/g (WB)

- Valoare limită COV: 30 g/L.
- Concentrația maximă de COV a produsului gata de utilizare: 29 g/L

- » Rezistent la substanțe alcaline
- » Utilizare la interior și exterior
- » Granulometrie bine concepută a agregatelor care asigură un rezultat estetic excelent al următoarelor straturi (chiar și de grosime mică)

DATE TEHNICE

Densitate ISO2811 @25°C	1,30 g/mL (±0,04)
Conținut de solide w/w ISO 3251	49% (±3)
Vâscozitate - ASTM D 562-05 @ 25°C	105KU (±10)
pH	9,0 (±0.5)

Arterra Patiti Quartz Primer

Grund de cuarț granulat acrilic
pentru finisaje decorative

APLICARE

Arterra Patiti Quartz Primer este utilizat ca un grund de aderență pentru utilizare în interior & exterior, pe suprafețe netede și/sau neabsorbante, cum ar fi: plăci decorative existente și bine ancorate, armură, piatră, mozaic, pereți vopsiți, acoperiri decorative vechi etc. Acesta face parte din sistemul Arterra Patiti, iar granulometria bine concepută a agregatelor sale nu afectează finisajul estetic al următoarelor straturi (chiar și al straturilor subțiri).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Substratul de aplicare al sistemului decorativ în stil microciment **Arterra Patiti**, trebuie să fie: uniform, curat, solid, fără apă în exces, praf, ulei, var, gudron și elemente detașabile care pot afecta aderența.

» Pentru orice reparații necesare, utilizați produsele corespunzătoare de la **KRAFT Paints**.

AMESTECARE

Produsul necesită o diluare de până la 10% cu apă. Amestecați produsul cu un mixer la viteză redusă, înainte de utilizare pentru omogenizare.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

» **Arterra Patiti Quartz Primer** se aplică cu ajutorul unei role sau a unei pensule, într-un singur strat. Lăsați să se usuce timp de cel puțin 4 ore (în funcție de condițiile meteorologice) înainte de a aplica următoarele straturi.

INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

» Imediat după aplicare, uneltele trebuie curățate cu apă caldă și săpun sau cu o soluție de detergent. Îndepărtați cât mai mult material posibil de pe scule înainte de curățare.

NOTE IMPORTANTE

- » A nu se utiliza la temperaturi sub 5°C și peste 35°C și umiditate relativă mai mare de 65%. Nu aplicați în caz de prognoză de îngheț în cel puțin următoarele 24 de ore de la aplicare. Nu aplicați în caz de ploaie iminentă sau în lumina directă și intensă a soarelui și bătaia vântului.
- » Suprafețele trebuie să fie protejate de soare, vânt și ploaie cu protecții speciale.
- » Asigurați-vă că substratul de aplicare nu conține sau este posibil să apară umiditate și, în orice caz, înainte de aplicare, verificați ca procentul de umiditate să fie <4%.

- » Nu este recomandată utilizarea directă pe substraturi anhidride, și pe suprafețe supuse unor tensiuni dinamice foarte mari.
- » Timp de uscare a suprafeței aproximativ 1-2 ore la 25°C și 50% umiditate relativă. Aplicați următorul strat după 4 - 24 de ore, în funcție de temperatură și umiditatea relativă. Timpul de uscare se prelungește la temperaturi mai scăzute și umiditate relativă mai ridicată.
- » Pentru mai multe informații, consultați Ghidul de aplicare al sistemului decorativ Arterra Patiti.

CONSUM

Consumul de grund Arterra Patiti Quartz Primer este de aproximativ 0,1-0,15 Kg/m² în funcție de tipul de substrat, metoda, uneltele și condițiile de aplicare

AMBALARE - NUANȚE

Produsul este disponibil în ambalaje de plastic de 1 kg, 4 kg și 12 kg în nuanța gri.

INSTRUCȚIUNI DE PROTEJARE A SĂNĂTĂȚII, SECURITĂȚII ȘI MEDIULUI

Citiți cu atenție și respectați toate atenționările și avertismentele de pe eticheta produsului.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa cu date de securitate pentru acest produs.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Păstrați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de lumina directă a soarelui și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele bine închise atunci când nu sunt utilizate.

08/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

DECLINAREA RĂSPUNDERII: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, în caz de necesitate. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite ale utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov
www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon
+40 214 057100 luni- vineri
e-mail: customer-care-romania@druckfarbengroup.com