

Betonyl



RAZREĐIVANJE
0-5%



POKRIVNOST
8 - 10m²/L



ALAT ZA PRIMENU
četka, valjak ili
bezbavazdušni pištolj za
prskanje



SUSENJE
1-2 sata

Akrilna boja za beton
na bazi rastvarača

»Direktno nanošenje na betonske podloge

»Otporna na vremenske uslove

»Otporna na nakupljanje prljavštine

Boja za beton na bazi rastvarača visokog kvaliteta za spoljašnju upotrebu. Nanosi se na nove ili prethodno bojene, ali pravilno pripremljene površine od betona, cementnog maltera i mermernog maltera. Izuzetno otporna na atmosferske i industrijske zagađivače, na nepovoljne vremenske uslove, kao i na žučanje. Savršeno funkcioniše u uslovima vlažnosti, kiše i snega. Pogodna je za bojenje betonskih podova, dvorišta, stepenica, trotoara, garažnih podova, magacina i sl. Preporučuje se za planinska i priobalna područja.

A/i (SB) Jednokomponentni premazi

- VOC granična vrednost: 500g/L.
- Maksimalna koncentracija VOC proizvoda spremnog za upotrebu: 499g/L.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo	Akril
Gustina ISO 2811 @ 25°C	1,20 – 1,35 g/mL*
Sadržaj čvrstih materija w/w ISO 3251	65% (±5)
Viskoznost ASTM D 562-05 pri 25°C	90 KU (±15)
Viskoznost tokom primene ASTM D 562-05 pri 25°C	70 KU (±15)
Nivo sjaja @ 60° ISO 2813	<2 GU
Nivo sjaja @ 85° ISO 2813	<4 GU
Otpornost na vodu ISO 2812	0: bez promene
Otpornost na alkalije ISO 2812-4	0: bez promene
Pokrivnost po sloju	10 – 12 m ² /L**
Preporučena debljina suvog filma (1-2 sloja)	40-80 μm

* U zavisnosti od nijanse.

**U zavisnosti od nijanse, načina nanošenja i apsorpcije površine.

Betonyl

Akrilna boja za beton
na bazi rastvarača

PRIPREMA POVRŠINE

Da bi se osiguralo dobro prijanjanje, površina mora biti suva, čista, bez prašine, ostataka, oštećene boje i dr. U slučaju postojanja rđe, obrisiti površinu i ukloniti ostatke. Izbegavati stvaranje prašine i izlaganje istoj.

- » **Na novim betonskim površinama:** Naneti jedan sloj KRAFT DUR. Nakon 24 sata naneti završni premaz.
- » **Na obojene/čvrste površine:** Naneti dva sloja KRAFT BETONYL-a.

Nove površine od maltera ili betona ostaviti da se potpuno osuše najmanje 30 dana pre nanošenja boje.

UPUTSTVA ZA PRIMENU

- » Pre nego što započnete sa bojenjem, razrediti boju do 5% sa KRAFT BRUSH SOLVENT.
- » Može se naneti četkom, valjkom ili bezvazdušnim pištoljem za prskanje.
- » Naneti 1-2 sloja KRAFT BETONYL za postizanje idealnog rezultata.
- » Nanosi se na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.
- » Minimalno vreme sušenja pre ponovnog nanošenja: 8-10 sati.
- » Suvo na dodir: 1-2 sata na 25°C i 50% relativne vlažnosti vazduha. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova.
- » Ne primenjivati na temperaturama ispod 5°C ili iznad 35°C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 65% ili više.

UPUTSTVA NAKON UPOTREBE

- » Dobro zatvoriti ambalažnu posudu kako bi se sačuvao proizvod u dobrom stanju za buduću upotrebu. Čuvati na hladnom mestu pre ili posle otvaranja, izbegavajući izlaganje sunčevoj svetlosti ili smrzavanju.
- » Odmah očistiti alat nakon upotrebe pomoću KRAFT BRUSH SOLVENT, i toplom vodom i sapunom.

PAKOVANJE

Dostupno u beloj i sivoj boji u pakovanju od 3L.

UPUTSTVA O ZDRAVLJU, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo na ambalaži. Za više informacija pogledati Bezbednosni list.

Broj telefona Centra za kontrolu trovanja:

011 360 8440

SKLADIŠTENJE

Čuvati proizvod na temperaturama između 5°C i 35°C izbegavajući izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti i kiši, najviše 24 meseca od datuma proizvodnje. Čuvati ambalažne posude čvrsto zatvorene kada se proizvod ne koristi.