



Kraftpaints.com


KRAFT

PAINTS

DRIVEN BY INNOVATION

ACRYLIC

Висококачествена 100% Акрилна боя за външна и вътрешна употреба



РАЗРЕЖДАНЕ
8 - 12%



ПОКРИТИЕ
8 – 11 m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валик или
безвъздушен
пистолет



СЪХНЕНЕ
1 - 2 часа

» Висока устойчивост

» Паропропускливост

» Висока непрозрачност

Акрилна боя за външна и вътрешна употреба. Ефективно покрива, осигурявайки едновременно трайна висока белота и ярки нюанси. Предлага пропускливост на водни пари, което предотвратява натрупването на влага. Нанася се лесно с равномерно изравняване, изсъхва бързо и е идеален за често боядисване и освежаване. Накрая осигурява силна адхезия към минерални стени като гипс, бетон, гипсокартон и др.

- А/в (WB) Външни стени на минерална основа.
- Гранична стойност на ЛОС: 40гр/л.
- Максимална концентрация на ЛОС на готовия за употреба продукт: 29гр/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.31-1.56 g/mL*
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251	61% (±3) *
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	115KU (±15)
Вискозитет при приложение ASTM D 562-05 @ 25°C	85KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<3 GU
pH	<9 GU
Индекс на белота ASTM E 313-98	85,5 (±1,5) **
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0.75 (±0.5) **
Покритие за един слой	8 – 11 m ² /L***
Препоръчителна дебелина на сухия филм (2 слоя)	70µm (±5µm)

* В зависимост от нюанса и основата за тониране.

** Само за бяло.

*** В зависимост от цвета, начина на нанасяне и повърхностната абсорбция.

ACRYLIC

Висококачествена 100% Акрилна боя за външна и вътрешна употреба

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой грунд на KRAFT.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: използвайте 100% акрилен кит или подходящ ремонтен материал на KRAFT. Върху нови повърхности от гипс или бетон ги оставете да изсъхнат напълно поне 30 дни преди нанасяне на боята.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » В случай на очакван дъжд, избягвайте прилагането през следващите 7 дни.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете боята 8-12% с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Можете да нанасяте с четка, валяк или безвъздушен пистолет.
- » Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната основа за тониране.
- » За цвят и консистенция на финиша е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.
- » Нанесете два слоя KRAFT ACRYLIC за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 8-10 часа.
- » Суха на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Избягвайте малки поправки след завършване на боядисването. Лека разлика в абсорбцията или в метода на нанасяне може да причини неравномерност на цвета или блясъка. Ако е необходимо, препоръчително е да нанесете повторно покритие върху цялата повърхност.

- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.
 - » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба.
- Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло/база 1,2,3 в опаковки от 0.75L, 2.25L, 3.75L, 9.75L and 15L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

06/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016
www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg