

# Antigraffiti Primer



**СТИЧАНЕ**  
0%



**ΠΟΚΡΙΤΙΕ**  
16-20m<sup>2</sup>/L



**ΠΡΙΛΟΓΗΝΗ**  
Четка или валяк



**ΙΖΣΧΧΒΑΝΕ**  
15-30 min

Грунд за адхезия на  
Антиграфити лак

## » Силна адхезия

Иновативна технология - прозрачен адхезионен грунд за лак за трайна повърхностна защита KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD. Отличава се със силната си адхезия към порести и непорести повърхности. Изсъхва изключително бързо, не променя външния вид на основата и се покрива с последния слой на лак в рамките на няколко минути.

### Свързващи грундове А / з (SB).

- Гранична стойност на ЛОС: 750 гр/л.
- Максимално съдържание на ЛОС на продукта при готовност за употреба: 749 гр/л

## » Изключително бързо изсъхване

## » Не променя външния вид на основата

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	0,78 g/mL(±0,02)
Вискозитет Поточна чаша №4 @ 25°C ISO 2431	12sec (±2)
Ποκpιtιe	16-20 m <sup>2</sup> /L*

\* В зависимост от условията на приложение и повърхността

# Antigraffiti primer

Грунд за адхезия на  
Антиграфити лак

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста, без прах, мазнини, остатъци, мехурчета боя или лак и др.

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Нанасяйте го на открито или в добре проветриво помещение.
- » Разбъркайте добре преди употреба. Продуктът е готов за употреба.
- » Подходящ инструмент за нанасяне: Четка или валик.

### Може да се прилага за следните основи:

- » **Върху вече боядисани повърхности** с емулсионни бои, декоративни мазилки, силикатни бои, силициеви емулсионни бои (SREP) или епоксиди
- » **Върху повърхности** от PVC, шисти, стъкло, мрамор, стомана, алуминий, дърво, поликарбонат, прахови покрития, PU, PMMA.
- » **Върху повърхности** от бетон, хоросан, тухли, FCB, плочите като, варовик пясъчник и гранит
- » **За защита на съществуващите графити** (например Street Art).
- » Преди грундиране, покрийте с боя графитите или ги отстранете с подходящо почистващо средство.
- » Нанесете един слой **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER** при разход 50 - 60 mL / m<sup>2</sup>.
- » Време за съхнене 15 - 30 минути при 25°C и относителна влажност 50% (времето за съхнене е по-дълго при влажни / студени условия).
- » Избягвайте прилагането при температури под 5°C или по-високи от 35°C и относителна влажност над 60%..

## УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО

- » Затворете кофата добре, за да се поддържа в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място и далеч от слънчева светлина, условия на замръзване и висока влажност.
- » Почистете инструментите незабавно с NITRO-1100.
- » Нанесете KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD след 15-30 минути и материалът ще е напълно сух..

## ОПАКОВКА

Предлага се в прозрачна 1L кутия.

## ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на материалите.

Телефон на Центъра за отравяния:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта преди и след отваряне при температури между 5°C до 35°C .и влажност не повече от 60%.

**ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.**