

# Antigraffiti Shield



**СТИЧАНЕ**  
0%



**ПОКРИТИЕ**  
4-5m<sup>2</sup>/L



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Четка, валик



**ИЗСЪХВАНЕ**  
3 - 4 часа

Перманентен лак за  
повърхностна защита

» **Постоянна  
защита**

» **Отстраняване на  
графити с вода**

» **Незалепващи  
свойства**

» **Дишаш**

Иновативен прозрачен лак за повърхностна постоянна защита срещу графити. Отличава се с отличната си устойчивост на атмосферни условия, хидрофобността и високата си пропускливост на водни пари. Той осигурява незалепваща полупрозрачна повърхност, тъй като не позволява рекламни плакати и стикери да се прилепват към нея и лесно отстраняване на графити с вода под налягане или с влажна кърпа. Може да се използва и като защитно покритие за съществуващи графити (например улично изкуство) от възможни вандалски прояви.

#### **Защитно покритие в една опаковка А/и (SB).**

- Гранична стойност на ЛОС: 500гр/л.
- Максимално съдържание на ЛОС на продукта при готовност за употреба: 499 гр/л

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	0,95 g/mL(±0,02)
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251-03	72% (±3)*
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	90 (±30) KU
Блясък 60° ISO 2813	15-25 GU
S <sub>d</sub> стойност	0.18m – 0.37m
Покритие	100 g/m <sup>2</sup> - 400 g/m <sup>2</sup>
	45 m <sup>2</sup> /L*

\*В зависимост от условията на приложение и повърхностната абсорбция

# Antigraffiti Shield

Перманентен лак за  
повърхностна защита

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста, без прах, мазнини, остатъци, мехурчета боя или лак и др.

» **Върху вече боядисани повърхности** с емулсионни бои, декоративни мазилки, силикатни бои, силициеви емулсионни бои (SREP) или епоксиди нанесете **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER**. Преди грундиране боядисайте повърхността, за да покриете съществуващите графити.

» **Повърхности от бетон, хоросан, тухли, FCB, плочи** като, варов пясъчник, гранит, PVC, шисти, стъкло, мрамор, стомана, алуминий, дърво, поликарбонат, прахови покрития, PU, PMMA, е необходимо да бъдат грундирани с **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER**. Преди грундиране премахнете съществуващите графити с подходящ препарат.

» **За защита на съществуващите графити** (например Street Art) е необходимо да се грундира с **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER**.

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Нанесайте го на открито или в добре проветриво помещение.

» Нанесете първо един слой **KRAFT ANTIGRAFFITI PRIMER** с четка или валик-гъба (50-60 mL / m<sup>2</sup>) и го оставете да изсъхне напълно за 15-30 минути.

» Разбъркайте добре преди употреба. Продуктът е готов за употреба.

» Подходящ инструмент за нанасяне: Четка или валик.

» Нанесете един слой **KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD** при разход 200 - 250 mL / m<sup>2</sup>.

» Време за съхнене 3 - 4 часа при 25°C и относителна влажност 50% (времето за съхнене е по-дълго при влажни / студени условия).

» Избягвайте прилагането при температури под 5°C или по-високи от 35°C и относителна влажност над 60%..

## УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО

» Затворете кофата добре, за да се поддържа в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място и далеч от слънчева светлина, условия на замръзване и висока влажност.

» Боядисаната повърхност може да бъде нацапана и да бъде почистена от графити в рамките на няколко часа след пълно изсъхване.

» Почистете инструментите незабавно с **NITRO-1100**.

» Отстранете графитите, като използвате студена вода под налягане (водна струя при 80-100 бара). Дръжте дюзата на разстояние приблизително 20-40 см от стената по време на процеса на почистване.

» Като алтернатива, почиствайте на ръка с помощта на мокра кърпа.

» Не използвайте препарати за почистване / премахване на графити върху повърхността на **KRAFT ANTIGRAFFITI SHIELD**.

» **KRAFT ANTIGRAFFITI** не се покрива с друга емулсионна боя или покритие. Покрива се само със себе си. Отстраняването му от стената може да стане механично.

## ОПАКОВКА

Предлага се като прозрачно полуматово покритие в 3L кутия.

## ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност на материалите.

Телефон на Центъра за отравяния:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта преди и след отваряне при температури между 5°C до 35 °C .и влажност не повече от 60%.

**ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.**

04/2021 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за ориентировъчна и трябва да бъде прегледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие за приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт във всяко приложение трябва да бъде оценена след препащане към актуализирания Технически лист с данни и към уебсайта [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, докато във всеки случай потребителят / заявятелят носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:  
+00359 2 841 1012

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)