

Dur™



100% акрилен прозрачен грунд
за порьозни повърхности



РАЗРЕЖДАНЕ
50 - 100%



ПОКРИТИЕ
15 - 20m²/L



НАНАСЯНЕ
чрез четка, валик или
пистолет за
безвъздушно пръскане



СЪХНЕНЕ
1 - 2 ЧАСА

» Подобрява адхезията

Висококачествен прозрачен акрилен грунд на основата на разтворител за порести повърхности. Използва се като грунд за емулсионни и акрилни бои.

Подходящ е основно за външни зидани повърхности от бетон, гипсова мазилка, гипсокартон, циментови плоскости и др. Намалява алкалността на основите. Идеален е и за хидроизолация на покриви. Предлага висока степен на проникване в порести повърхности като мазилка, цимент и др. Стабилизира подлежащите на боядисване основи, като осигурява отлично сцепление между основата и горния слой. Идеален е за повърхности, боядисани с лепило, водни бои или вар.

A/з (SB) Свързващи грундове.

- Гранична стойност на ЛОС: 750гр/л.
- Максимална концентрация на ЛОС в готовия за употреба продукт: 749гр/л.

» Стабилизира и хидроизолира нови повърхности

» Голямо проникване в порести строителни повърхности

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество	Акрилна смола
Плътност съгласно ISO 2811 @ 25°C	0.83 g/mL (±0.02)
Чаша за вискозитет на Ford No4 съгласно ISO 2431 @ 25°C	15 sec (±2)
Водонепроницаемост съгласно ISO 2812	0: Без промяна след 24h
Алкална устойчивост съгласно ISO 2812-4	0: Без промяна след 24h
Покритие за един слой	15 – 20 m ² /L*

* В зависимост от метода на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

Dur™

100% акрилен прозрачен грунд
за порьозни повърхности

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добро залепване, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагане на въздействието му.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете един слой от KRAFT DUR.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY, или подходящ KRAFT материал за ремонт.

Оставете новите повърхности от мазилка или бетон да изсъхнат напълно поне 30 дни преди нанасянето на цвета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- » Продуктът е подходящ за нови повърхности или за повърхности третиран с лепило, водна боя или вар.
- » Преди да започнете боядисването, разрежете боята 50-100% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT и разбъркайте добре.
- » За приложение върху покриви, се препоръчва 50% v/v разреждане.
- » Разбъркайте добре преди и по време на нанасяне на боята.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете един слой KRAFT DUR за идеален резултат. За силно абсорбиращи повърхности се препоръчва допълнителен слой. След това нанесете два слоя завършващо покритие KRAFT topcoat.
- » Да се нанася в открито или добре проветрено пространство.
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 24 часа.
- » Време за изсъхване на допир: 1-2 часа при 23°C и 60% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се нанася при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 60% или повече.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете инструментите незабавно с разтворител за четки KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
 - » Затворете добре контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба.
- Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или замръзване.

ОПАКОВКА

Наличен в прозрачни контейнери от 1L, 5L и 15 L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на центъра за отравяния:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от дата на производството. Съхранявайте контейнерите плътно затворени когато не се използват.

