

Eco Dur Aqua™



РАЗРЕЖДАНЕ
50 - 80%



ПОКРИТИЕ
15 - 20m²/L



НАНАСЯНЕ
чрез четка, валяк или
пистолет за
безвъздушно пръскане



СЪХНЕНЕ
1 - 3 ЧАСА

Екологичен акрилен,
микронизиран импрегниращ грунд

» Защитава от основи и подобрява повърхността

Прозрачен, екологичен, импрегниращ грунд на водна основа с високо качество, базиран на нанотехнологии, подходящ за вътрешна и външна употреба. Отличава се с висока устойчивост на основи, силно сцепление и висока способност за проникване в порести повърхности от гипсокартон, лепила, мазилки, боядисани стени, замазки, бетон, тухли и MDF, като намалява абсорбцията им. Той е без мирис, екологичен и удобен за употреба и се препоръчва за грундиране на нови повърхности и основно за обитаеми вътрешни помещения. Идеален за грундиране на детски градини, болници, училища. Също така е сертифициран по най-добрата европейска доброволна програма Indoor Air Comfort™ GOLD като продукт от висок клас Best-In-Class от организацията Eurofins с изключително ниски емисии на ЛОС, допринасящи за по-здравословен въздух в помещенията и по-добро качество на живот.

A/з (WB) Свързващи грундове.

- Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л.
- Максимална концентрация на ЛОС в готовия за употреба продукт: 14,9 гр/л.

» Намалява повърхностната абсорбция

» Идеален за импрегниране

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност съгласно ISO 2811 @ 25°C	1.02 g/mL (±0.02)
Вискозитет съгласно ASTM D 562-05 @ 25°C	65KU (±15)
pH	9.5 (± 0.5)
Покритие на слой	15-20 m ² /L*
Устойчивост на основи съгласно ISO 2812-4	Без промяна след 24h

* В зависимост от метода на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, мехури от боя и др. Избягвайте образуването на прах и излагането на въздействието му.

- » Върху нови повърхности: Преди нанасянето на горния слой нанесете един слой KRAFT ECO DUR AQUA.
- » Върху повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL или KRAFT PUTTY или подходящ KRAFT ремонтен материал.

Оставете новите повърхности от мазилка или бетон да изсъхнат напълно поне 30 дни преди нанасянето на цвета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- » Продуктът не е подходящ за боядисани повърхности.
- » Сведете до минимум остатъците от боя, като прецените количеството боя, което ще ви е необходимо.
- » Преди да започнете да боядисвате, разреждете боята с 50-80% v/v чешмяна вода и разбъркайте добре. За нанасяне върху покриви се препоръчва разреждане от 50% v/v.
- » Разбъркайте добре преди и по време на прилагане.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете един слой KRAFT ECO DUR AQUA за идеален резултат. След това нанесете два слоя завършващо покритие от KRAFT topcoat.
- » Минимално време за повторно нанасяне на покритието: 4-6 часа.
- » Време за изсъхване на допир: 1-3 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия..
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или повече.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете неизползвания грунд за бъдеща повторна употреба.
- » Затворете добре контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или замръзване.
- » Повторната употреба на грунда може ефективно да сведе до минимум въздействието на жизнения цикъл на продукта върху околната среда..
- » Почистете инструментите незабавно с топла вода и сапун.

ОПАКОВКА

Наличен в прозрачни контейнери от 1L, 4L и 10L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на центъра за отравяния:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продуктът при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от дата на производството. Съхранявайте контейнерите плътно затворени когато не се използват.

