

# FixoTile Pro 5



Лепило на циментова основа,  
за керамични плочки, вътрешна употреба



- » **Висока адхезия & влагустойчивост, върху обикновени основи**
- » **Отлична обработваемост & тиксотропност**

- » **Дебелина на нанасяне до 10mm**
- » **Вътрешно използване**

**FixoTile Pro 5** е бяло лепило на циментова основа за керамични плочки. Разработен е с подходяща комбинация от неорганични свързващи вещества и органични добавки, за да се постигне перфектна адхезия на керамични плочки към нормални циментови основи.

Класифицира се като лепило за плочки, тип C1, според **EN 12004**.

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

**FixoTile Pro 5** е подходящ за лепене на декоративни керамични плочки върху подове или стени с размери до 30x30cm, върху нормални циментови основи (повърхности от бетон, замазки, мазилки).

**Вътрешно използване.**

# FixoTile Pro 5

Лепило на циментова основа, за керамични плочки, вътрешна употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (Условия на измерване 23°±2°C и 50±5% Относителна влажност)	
Цвят	Бял
Съотношение на смесване	5,80 lt вода в 25kg FixoTile Pro 5
Размер на зърното (max)	600 µm
Обемна плътност на сух хоросан,	1.45±0,05kg/lt
Обемна плътност на пресен хоросан	1.95±0,05kg/lt
Температура на полагане	From +5°C to +35°C
Дебелина на нанасяне	до 10 mm
Отворено време	3 часа
Време за корекция	20min
Фугиране на стенни плочи	След 4-8 часа
Фугиране на подови плочки	След 24 часа
Възможност за пешеходен трафик	After 24 hours
Готовност за ползване	След 14 дни
Разходна норма	3-5 kg /m <sup>2</sup>

## ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Първоначална якост на сцепление при опън след 28 дни	EN 12004-2, 8.3	≥ 0.60 N/mm <sup>2</sup>
Якост на сцепление при опън след:		
Потапяне във вода	EN 12004-2, 8.3	≥ 0.50 N/mm <sup>2</sup>
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Отворено време: якост на сцепление на опън след не по-малко от 30 мин, EN 12004-2, 8.1		≥ 0.50 N/mm <sup>2</sup>
Реакция на огън, EN 13501-1		Euroclass A1

# FixoTile Pro 5

Лепило на циментова основа, за керамични плочки, вътрешна употреба

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

**1. ОСНОВА - ПОДГОТОВКА:** За да се осигури добра адхезия, основата трябва да е чиста, здрава, без големи неравности ( $\leq 10$  mm), без прах, масло, варовик, катран и свободни елементи.

Всички нови циментови основи (напр. бетон, циментови разтвори, мазилки и т.н.) се гарантира, че са достатъчно втвърдени за период от най-малко 28 дни, в зависимост от условията.

Върху абсорбиращи повърхности преди нанасяне се накисват с вода, без да се образува застояла вода.

**2. СМЕСВАНЕ:** В чист съд добавете чиста вода и постепенно изпразнете съдържанието на опаковката, като бъркате непрекъснато с електрическа бъркалка на ниска скорост. смесване (5.8 – 6.3 lt вода към 25kg FixoTile Pro 5) при непрекъснато бъркане, с помощта на електрически миксер на ниска скорост. Смесването трябва да се извършва внимателно, така че да не остане никакво количество продукт по стените или дъното на съда. Продуктът е готов за употреба, когато сместа стане хомогенна, кремообразна без бучки.

## ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ:

Не полагайте при температури под  $+5^{\circ}\text{C}$  и над  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Не полагайте в случай на очаквани валежи най-малко 24 часа след полагането.

**3. ПРИЛОЖЕНИЕ:** Нанесете лепилото с дебелина до 10 mm върху основата с помощта на назъбена маламашка с подходящ размер. След това поставете плочката с постоянен натиск, за да осигурите добър контакт на цялата повърхност между лепилото и плочката.

При нормални условия на температура и влажност, отвореното време е 20 минути. В противен случай това време може значително да се намали при неблагоприятни условия (напр. силна слънчева светлина, високи температури, сухи въздушни течения).

Във всеки случай се препоръчва да проверите повърхността на нанесеното лепило преди залепването на плочките, за да сте сигурни, че не се е образувала мембрана («кожа»). В противен случай подновете лепилото, като прекарате върху него назъбена маламашка. Ако лепилото вече е започнало да се втвърдява, отстранете го и нанесете нов „свеж“ слой лепило. В никакъв случай повърхността на нанесеното лепило не трябва да се намокря с вода.

**4. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:** Инструментите трябва да се почистват веднага след използване с обилно количество вода, докато материалът е още пресен или по друг начин механично. Отстранете възможно най-много материал от инструментите преди почистване.

В случай на външна употреба на FixoTile Pro 5, добавете 1-2 kg от добавката POWDER BOND на of KRAFT PAINTS на всеки 25 kg.

Защитете готовата повърхност от дъжд и замръзване в следващите 24 часа.

# FixoTile Pro 5

Лепило на циментова основа, за керамични плочки, вътрешна употреба

## ОПАКОВКИ - ЦВЕТОВЕ:

Продуктът е опакован в 25Kg вентилни хартиени торби. Бял цвят.

	Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
<b>24</b> DoP No 05.25 <b>Fixo Tile Pro 5</b> <b>EN 12004:2007 + A1:2012</b> Normal settings cementitious adhesive for internal tiling	
Reaction to fire	A1 <sub>s</sub>
Bond Strength as:	
Initial tensile adhesion	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Durability, for:	
Tensile adhesion strenght after water immersion	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
Tensile adhesion strenght after heat ageing	NPD
Tensile adhesion strenght after freeze-thaw cycles	NPD
Release of dangerous substances	See SDS

## РАЗХОДНА НОРМА

Разходът е около 3 – 5 Kg/m<sup>2</sup>. Зависи от типа на основата метода на полагане, инструменти и условия. Също така от вида и размера на плочката.

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте върху дървени палети и в суха среда при температури над 5°C за 12 месеца от датата на производство.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Внимателно прочетете и следвайте всички предпазни мерки и предупреждения върху етикета на продукта. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на този продукт.

Клиника по Токсикология към МБАЛСА „Н.И.Пирогов“:

**(+ 359 02) 9154 411**

#### COMPANY CERTIFIED BY

- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 140001
- ✓ ISO 50001
- ✓ ISO 45001

09/2024 THIS TECHNICAL DATA SHEET SUPERSEDES ALL PREVIOUS EDITIONS RELEVANT TO THIS PRODUCT

4/4

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт [www.kraftpaints.com](http://www.kraftpaints.com), както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последствия след употреба на продукта.

#### ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС: +00359 2 841 1012

[www.druckfarbengroup.com](http://www.druckfarbengroup.com) | [www.bioclima.gr](http://www.bioclima.gr)



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: [office@druckfarben.bg](mailto:office@druckfarben.bg)