

Mold Blocker



ПОКРИТИЕ
9 - 10m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
спрей



ВРЕМЕ НА ДЕЙСТВИЕ
24 ЧАСА

Разтвор за предпазване
от мухъл

» **Мощно действие срещу мухъл,
гъбички и водорасли**

» **Одобрено от гръцкото
Министерство на развитието на
селските райони и храните**

Водоразтворим консервант за строителни материали с изключение на дърво, като напр. боядисани или небоядисани стени, цимент, мазилка, фуги, плочки, камъни и др., предпазвайки ги от микроби като мухъл, гъбички и водорасли.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО	Кватернерни амониеви съединения, бензил-С12-16-алкилдиметил, хлорид
CAS	6824-85-1
g/100g	5,00

Регистрационен номер: PT10 – 002

Разрешение от Министерството на Здравеопазването на Република България: №3107-1 / 31,03,2021г.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.00 g/mL (±0.02)
Чаша за вискозитет №4 ISO 2431	20-30 sec
pH	6 - 8
Покритие	9 - 10 m ² /L*
Време за съхранение	2 години

* В зависимост от повърхностното замърсяване

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За премахване на гъбички и водорасли напръскайте повърхността с KRAFT MOLD BLOCKER и оставете за около 1 ден.

След това изтъркайте повърхността с гъба или твърда четка и изплакнете повърхността с вода.

След тази процедура повърхността, обработена с KRAFT MOLD BLOCKER е безопасна за използване от хора или животни.

За да се осигури дълготрайна защита на повърхността, нанесете KRAFT MOLD BLOCKER на всеки 4 месеца. При необходимост нанесете 2 слоя KRAFT MASTER HYDROCONTROL отгоре, след приключване на процедурата по консервиране..

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Инструменти за приложение: Спрей.
- » Разреждане: Готов за употреба.
- » Време за изсъхване: 20-30 min.
- » Време за изчакване: 24h.
- » Не трябва да се добавя към грундове и бои на водна или разтворителна основа.
- » Време за приложение: Целогодишно.

ОПАКОВКА

Предлага се в 0.5L контейнера.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ & БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.

Използвайте биоцидите безопасно. Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност

Телефон на токсикологичния център:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C. Дръжте го плътно затворено.

06/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:
+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg