

Nitro Solvent 2000



Нитро разтворител за 2-компонентни бои

» Разтворител за 2-компонентни за бои

» Идеален за епоксидни и полиуретанови бои

» Подходящ за почистване на повърхности/инструменти

Висококачествен разтворител за разреждане на 2-компонентни епоксидни или полиуретанови бои, които се нанасят с четка, валяк или пистолет върху дървени, метални или строителни повърхности. Подобрява изравняването, обработваемостта и изсъхването на боята по време на нанасяне. Също така е подходящ за отстраняване на мазнини от метали преди нанасяне на боя и за почистване на бояджийски инструменти след употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ASTM D4052 @ 15 °C	0.85-0.87g/mL
Разтворимост във вода	Инертаворим

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Продуктът е готов за употреба.
- » Да се нанася само на открито или добре проветриво място.
- » Носете предпазни ръкавици и използвайте предпазни средства за лицето и очите.
- » Разредете 2-компонентните бои до препоръчителния процент в зависимост от продукта.
- » Разредете и разбъркайте сместа до хомогенна консистенция.
- » Да не се нанася при температури под 5°C или над 35°C.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в опаковки от 0,75L, 4L и 16L.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, консултирайте се с информационния лист за безопасност на материала:

Телефонен Център за Отравяния: +3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

09/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за всяко приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и уебсайта www.kraftpaints.com, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани повреди след използване на продукта..

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:
+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg