

Putty™РАЗРЕЖДАНЕ
0%ПОКРИТИЕ
2-3 m²/KgПРИЛОЖЕНИЕ
шпакла,
мистрияИЗСЪХВАНЕ
3-4 часа

Еластомерна шпакловка на водна основа с микросфери

» Изключително еластична

» Не се напуква

» Силна адхезия

Еластомерна шпакловка на водна основа за ремонт и хидроизолация на вътрешни и външни стени и тераси. Може да се нанася върху бетон, тухли, цимент, дърво, мазилки и гипсокартонени плоскости и е подходяща за запълване на пукнатини и фуги. Съдържа специални микросфери, които осигуряват лесно пълнене, минимално свиване при изсъхване, лесно нанасяне и лесно шлайфане. Отличава се с отлична адхезия към различни материали и изключителна устойчивост на влага, замръзване, основи и високи механични натоварвания

- А/ж (W/B) Грундове.
- • Гранична стойност на ЛОС: 30g/л.
- • Максимална концентрация на ЛОС на готовия за употреба продукт: 29g/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @25°C	1.21 g/mL (±0.05)
Вискозитет ISO 2555 @25°C	80.000m.Pas (±10.000) (sp.7/30rpm)
pH	8.9 - 9.9
Покритие за един слой	2 - 3 m ² /kg*

* В зависимост от грапавостта на основата.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и почистена от прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, боя и др.

- » Върху нови и/или порести основи: Грундирайте с KRAFT ECO DUR AQUA, разреден с 80% вода.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Не е необходимо разреждане.
- » Разбъркайте добре преди и по време на нанасяне.
- » Нанесете с шпакла, мистрия или нивелир, за да запълните пукнатини и вдлъбнатини до 1 см. За по-големи пукнатини използвайте подходящ KRAFT уплътнител.
- » След пълно изсъхване може да се шлайфа с подходяща шкурка.
- » След пълно изсъхване може да се нанесе повторно с всякаква емулсия на водна основа KRAFT или емайл боя, след подходяща подготовка.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » Суха на допир: 3-4 часа при 25°C и 50% относителна влажност.
Времето за съхнене се удължава при висока влажност и ниски температури.
- » Избягвайте вдишването на прах, като използвате подходящо защитно дихателно оборудване по време на шлайфане.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Почистете незабавно инструментите и остатъците от продукта с вода и сапун или препарат.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба.
- » Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

+3592 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

