

Spachtel™ Light



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПРИЛОЖЕНИЕ
Нож за шпакловка
и замазка



ИЗСЪХВАНЕ
30 минути

Лека шпакловка за
лесно запълване

» Лесно се нанася

Готова за употреба бяла олекотена шпакловка с акрилни кополимерни смоли и стъклени микросфери за употреба на закрито и открито. Подходяща е за лесно запълване и закърпване на пукнатини и дупки до 5 см върху повърхности като мазилка, тухла, гипсокартон, дърво, бетон и др. Нанася се много лесно, съхне бързо и не се свива. Може да се боядисва бързо, без пукнатини и отчупвания.

Грундове А/ж (WB).

- Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л.
- Максимално съдържание на ЛОС на готовия за употреба продукт: 29 гр/л

» Не се свива

» Бързо съхне

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	0,34 g/mL (±0,04)
Изсъхване на повърхността	~30 мин.
Време за нанасяни на сл.слой	Поне 1 ч.

Spachtel™

Лека шпакловка за
лесно запълване

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста, без прах, мазнини, остатъци, мехурчета боя и др.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Нанесете с помощта на шпакловъчен нож върху желаното място. След това упражнете известен натиск и изгладете, за да запълните правилно дупката.
- » Минимално време за шлайфане: След 30 минути (ако е необходимо).

УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО

- » Почиствайте инструментите щателно с вода и почистващ препарат.
- » Затворете кофата добре, за да запазите материала в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място и далеч от слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Втори слой: След 1 час
- » Повърхностният слой се нанася след грундиране на KRAFT SPACHTEL LIGHT със слой KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT.
- » Върху дървени повърхности преди нанасянето на горния слой е необходимо грундиране с KRAFT VELATOURA или KRAFT VELATOURA AQUA.
- » Да се избягва нанасяне при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност над 65%.

ОПАКОВКА

Предлага се в бял цвят в бидони от 0,6 л.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За допълнителна информация вижте информационния лист за безопасност на материала.

Телефон на Центъра за натравяния:

+359 2 9154411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта преди и след отваряне при температури между 5°C - 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не се използват.

12/22 ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: технически данни, информация, препоръки и насоки се основават на научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. въпреки това, горната информация се счита за ориентировъчна и трябва да бъде прегледана във всеки случай във връзка с всеки конкретен условие за приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт във всяко приложение трябва да бъде оценена след препащане към актуализирания Технически лист с данни и към уебсайта www.kraftpaints.gr, както и след свързване с отдела за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, докато във всеки случай потребителят / заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последици след използване на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:
+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: kraftpaints@druckfarben.bg