

# Spachtel™



РАЗРЕЖДАНЕ  
0%



ПОКРИТИЕ  
1,5-2,5 m<sup>2</sup>/Kg



ПЛИЛОЖЕНИЕ  
шпакла, мистрия,  
безвъздушен  
пистолет



ИЗСЪХВАНЕ  
30-45 минути

100% акрилна шпакловка на водна основа за вътрешна и външна употреба

### » Лесно приложение

### » Бързо изсъхване

### » Изключително запълване и шлайфане

Акрилна шпакловка на водна основа за вътрешна и външна употреба, отличаваща се с голяма устойчивост на влага и замръзване. Може да се прилага върху дърво, гипскартон, циментови плоскости, гипс, грундиран метали. Лесно се шлайфа и подобрява повърхността. Превъзхожда конвенционалната шпакловка или циментова замазка, които отнемат много време да изсъхнат и често показват признаци на пожълтяване, пукнатини и петна върху крайния слой. Може бързо да се нанесе повторно покритие с емулсионни, акрилни или емайлирани бои, предотвратявайки пукнатини или отлепвания.

- А/ж (WB) Грундове.
- Гранична стойност на ЛОС: 30гр/л.
- Максимална концентрация на ЛОС на готовия за употреба продукт: 29гр/л.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество	Акрилно
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.55 g/mL (±0.05)
Съдържание на твърди вещества ISO 3251-03	69 % (±3%)
Вискозитет ISO 2555 @ 25°C	320.000 m.Pas (+/-50.000) (sp.7/10rpm)
pH	8.5-9.5
Изсъхване на повърхността	30-45 mins
Минимално време за шлайфане	3 – 4 h
Покритие за един слой	1.5-2.5 m <sup>2</sup> /Kg*

\* В зависимост от повърхностната абсорбция

## Spachtel™

100% акрилна шпакловка на водна основа за вътрешна и външна употреба

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и почистена от прах, мазнини, соли, ръжда, остатъци, боя и др.
- » Върху повърхности с мухъл, мъх, гъбички и водорасли: Отстранете остатъците, нанесете 1 слой KRAFT MOLD BLOCKER, почистете повърхността, грундирайте с KRAFT ECO DUR AQUA и завършете с 2 слоя KRAFT SPACHTEL.
  - » Върху пресен бетон, мазилка и гипс: Грундирайте с KRAFT ECO DUR и оставете поне 30 дни преди нанасяне на KRAFT SPACHTEL.
  - » Върху нови дървени повърхности: Шлайфайте и почистете повърхността и след това нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE AQUA или KRAFT WOOD CARE. Накрая нанесете 2-3 слоя KRAFT SPACHTEL.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

- » Не е необходимо разреждане.
- » Суха на допир: 30-45 минути при 25°C и 50% относителна влажност. (Времето за изсъхване се удължава при висока влажност и ниски температури).
- » Минимално време за шлайфане: 3-4 часа.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Не нанасяйте при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.
- » Финалният слой боя се нанася след грундиране на повърхността (вече обработена с KRAFT SPACHTEL) с 1 слой KRAFT ECO DUR AQUA или KRAFT HAFT.

### ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете незабавно инструментите и остатъците от продукта с топла вода и сапун или препарат.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба.
- » Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

### ОПАКОВКА

Предлага се в бяло, в опаковки от 400g, 800g и 5Kg:

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

### СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използват.

