

Stain Blocker



РАЗРЕЖДАНЕ
5 - 10%



ПОКРИТИЕ
8-10 m²/L



НАНАСЯНЕ
четка, валик или
пистолет



СУШЕНЕ
1 - 2 часа

Акрилен грунд за
стени

» Блокира петна по стените

» Подобрява адхезията
на горното покритие

» Запълва повърхността,
изглаждайки
несъвършенствата

Бял, матов акрилен грунд на основата на разтворители с високо качество, подходящ за вътрешна и външна употреба. Блокира и покрива устойчиви, водоразтворими петна. Идеален за стени, гипскартон, цимент, гипс и тавани. Неговата специална формула предотвратява повторната поява на упорити петна от никотин, дим, уловена влага, сажди от камини, изгорели газове или масла върху повърхността на горния слой. Много добра адхезия и издръжливост. Нанася се лесно и изсъхва бързо. Предлага високо покритие. Ефективно покрива несъвършенствата на стените, създавайки гладка, матова повърхност с идеално покритие.

A/з (SB) Свързващи праймери.

• VOC Ограничителна стойност: 750гр/л.

• Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 749 гр/л

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество	Акрилна смола
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.43 g/mL (±0.02)
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251-03	68 KU (±5)
Вискозитет ASTM D 562-05@ 25°C	95KU (±15)
Вискозитет на нанасяне ASTM D 562-05@ 25°C	70KU (±15)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	<2 GU
Индекс на белота pH ASTM E 313-98	85.0 (±3)
Индекс на погълтяване ASTM E 313-98	1.0 (±1)
Алкална устойчивост ISO 2812	0: Без промяна
Адхезия - Напречен разрез ISO 2409	Клас: 0 (<5% метален субстрат от отделяне на черни метали)
Покриваемост за един слой	8 – 10 m ² /L*
Препоръчителна дебелина на сухия слой (1-2 слоя)	40 – 80 μm

** В зависимост от начина на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

Грунд за петна

Акрилен грунд за стени

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да осигурите добра адхезия, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, мазнини, остатъци, напукана боя и т.н. В случай на остатъци от стара ръжда, шлайфайте повърхността с правилната шкурка. Избягвайте образуването на прах и излагането на него.

» На нови повърхности: Преди нанасяне на горния слой, нанесете 1-2 слоя KRAFT STAIN BLOCKER.

» На повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL, KRAFT PUTTY или подходящ KRAFT ремонтен материал.

» На повърхности с петна: Преди нанасяне на боята нанесете 1-2 слоя KRAFT STAIN BLOCKER.

» На повърхности с мухъл: Отстранете мухъла с KRAFT MOLD BLOCKER.

След това нанесете 1-2 слоя KRAFT STAIN BLOCKER преди да нанесете горния слой.

Оставете новите повърхности от мазилка или бетон да изсъхнат напълно поне 30 дни преди нанасяне на цвета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

» Преди да започнете боядисването, разредете го, като добавите до 5% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT или до 10% v/v KRAFT NITRO 1100 за нанасяне с пистолет и разбъркайте добре.

» Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет

» Нанесете един слой KRAFT STAIN BLOCKER за идеален резултат. След това нанесете два слоя KRAFT топ лак.

» Да се прилага на открито или добре проветриво място.

» Минимално време за повторно нанасяне: 16 часа.

» Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност.

Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия

» Не нанасяйте при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЛЕД-УПОТРЕБА

» Почистете незабавно инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.

» Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба.

Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло в опаковки от 0.75L и 2.5L.

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

06/23 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последствия след употребата на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 –
ФАКС: +00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr

Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg

