

Stone Care Aqua™



РАЗТВАРЯНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
8 - 10 m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валяк или
безвъздушен пистолет



СУШЕНЕ
1 час

Акрилен каменен лак
на водна основа

» Високи импрегнационни свойства

Висококачествен акрилен лак на водна основа за камъни и порести минерални основи за екстериор и интериор. Защишава и декорира порести основи като камъни, тухли, циментови основи, Неговата специална формула прониква дълбоко в основата и образува водоустойчив филм, като по този начин предотвратява образуването на мухъл по повърхността и предпазва от замърсители на въздуха, корозия и износване. В допълнение, UV филтрите във формулата му осигуряват устойчивост на атмосферни условия и на интензивна слънчева светлина. Благодарение на твърдата си еластична повърхност е подходящ за каменни подове.

A/з (WB) Свързващи праймери.

- VOC ограничителна стойност: 30 гр/л.
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 29 гр/л.

» Предпазва камъка от корозия

» Освежава вида на камъка

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Акрилно
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1.02 g/mL (±0.02)
Съдържание на твърди в-ва w/w ISO 3251	21.5% (±2)
Вискозитет, разходна чашка 4 ISO 2431 @ 25°C	18 sec (±3)
pH	8.8-9.8
Покривност на един слой	8-10 m ² /L*

* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Stone Care Aqua™

Акрилен каменен лак
на водна основа

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и почистена от прах, мазнини, остатъци, боя с мехури, предишни бои или лакове и др.

- » При нови каменни повърхности: Преди да нанесете лака, измийте повърхността с вода и я подсушете добре.
- » При боядисани повърхности с мухъл/водорасли: Отстранете всички остатъци, шлайфайте и почистете повърхността. След това нанесете KRAFT MOLD BLOCKER и след 24 часа нанесете 1-2 слоя KRAFT STONE CARE AQUA.
- » При каменни подове: Преди да нанесете лака, отстранете всички остатъци, измийте повърхността с вода и я оставете да изсъхне добре.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- » Продуктът е готов за употреба.
- » Проверете влажността на повърхността преди нанасяне. Повърхността трябва да е напълно суха.
- » Можете да нанасяте с четка, валяк или безвъздушен пистолет.
- » Разбъркайте добре преди нанасяне.
- » Нанесете 1-2 слоя KRAFT STONE CARE AQUA върху вертикални повърхности и 2 слоя върху подове.
- » Минимално време за повторно нанасяне: ~5 часа.
- » Сух на допир: ~1 час при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Не нанасяйте при температури под 10°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЛЕД-УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.

ОПАКОВКА

Предлага се в прозрачни опаковки от 0.75L и 2.5L.

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

