

Stone Care



РАЗТВАРЯНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
8 - 9 m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валеж или
безвъздушен пистолет



СУШЕНЕ
1 час

Акрилно каменно покритие

» Висока степен на защита

» Изключителна твърдост

» Устойчивост на UV радиация

Безцветен акрилен защитен и декоративен импрегниращ лак за камъни на базата на разтворители.. Подходящ е за външна употреба върху акрилен защитен и декоративен импрегниращ лак за камъни естествени или изкуствени камъни, плочи Pelion или Karystos, тухли, мрамори, гранит. Специално е проектиран да проникне в порите на субстрата, като подчертава естествения му цвят. Отличава се с изключителна адхезия, твърдост и устойчивост на удари. Освен това предпазва от абсорбиране на петна. Той е забележителен с издръжливата повърхност, която създава, устойчива на UV радиация и тежки атмосферни условия, без да се отчупва или пожълтява.

A/з (SB) Свързващи праймери (грундове).

- VOC ограничителна стойност: 750 гр/л.
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 749 гр/л.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	Акрилно
Плътност ISO 2811 @ 25°C	0.90 g/mL (±0.02)
Съдържание на твърди в-ва w/w ISO 3251	20% (±2)
Вискозитет-разходна чашка 4 ISO 2431 @ 25°C	14 sec (±2)
Покривност на един слой	8-9 m ² /L*

* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, чиста и без прах, мазнини, остатъци, боя с мехури, предишни бои или лакове и др.

- » При нови каменни повърхности: Преди да нанесете лака, измийте повърхността с вода и я подсушете добре.
- » Върху боядисани повърхности с мухъл/водорасли: Отстранете всички остатъци, шлайфайте и почистете повърхността след нанасяне на KRAFT MOLD BLOCKER.
- След 24 часа нанесете 1-2 слоя KRAFT STONE CARE.
- » При каменни подове: Преди да нанесете лака, отстранете всички остатъци, измийте повърхността с вода и я оставете да изсъхне добре. След това нанесете 2 слоя KRAFT STONE CARE.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- » Продуктът е готов за употреба.
- » Проверете влажността на повърхността преди нанасяне. Повърхността трябва да е напълно суха.
- » Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Разбъркайте добре преди нанасяне.
- » Нанесете 1-2 слоя KRAFT STONE CARE върху вертикални повърхности и 2 слоя върху подове.
- » Да се прилага само на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 3-4 часа.
- » Сух на допир: ~1 час при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЛЕД-УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба.
- Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Почистете незабавно инструментите с KRAFT NITRO SOLVENT 1100 и след това с вода и сапун.

ОПАКОВКА

Предлага се в прозрачни опаковки от 0.75L и 2.5L.

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

