

Eco Wood Aqua™



РАЗРЕЖДАНЕ
8-15%



ПОКРИТИЕ
8-12m²/L



ПРИЛОЖЕНИЕ
четка, валик или
безвъздушен пистолет



СУХ НА ДОПИР
1-2 часа

Екологична полиуретанова
акрилна емайл боя

» Отлично покритие и текстура

Полиуретанова акрилна емайллак боя с изключително качество, подходяща за боядисване на вътрешни дървени повърхности като шкафове, врати, прозорци, както и стени. Този продукт е сертифициран от Гръцкия съвет за екомаркировка на ЕС и отговаря на критериите на екомаркировката на ЕС. Той е удобен за употреба, с много мека миризма. Осигурява прекрасно, гладко и издръжливо покритие. Дори при нанасяне с четка, линиите избледняват равномерно, оставяйки красива повърхност. Специалните акрилни смоли във формулата помагат на повърхността да запази своята белота във времето. Благодарение на полиуретанова модификация, образува твърд, но еластичен филм на повърхността, следвайки свиванията и разширенията на дървото, защитавайки го за дълго време.

A/g (WB) Интериорни/външни облицовки и бои за дърво и метал

- Гранична стойност на VOC: 130g/l
- Максимална концентрация на VOC на готовия за употреба продукт: 79.9g/l

» Без пожълтяване

» Висока твърдост и издръжливост

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип свързващо вещество	PU/Ac		
	Гланц	Сатен	Мат
Плътност ISO 2811 @ 25°C (g/mL)			
Бяло	1.298 (±0.02)	1.273 (±0.02)	1.274 (±0.02)
Основа P	1.255 (±0.02)	1.208 (±0.02)	1.242 (±0.02)
Основа D	1.077 (±0.02)	1.057 (±0.02)	1.088 (±0.02)
Основа A	1.036 (±0.02)	1.024 (±0.02)	1.054 (±0.02)
Съдържание на твърди вещества w/w ISO 3251	47% (±5)*		
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	110KU (±15)*		
Вискозитет при нанасяне ASTM D 562-05 @ 25°C	75KU (±15)*		
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	Блестене	>75 GU*	
	Сатен	20-35 GU*	
	Мат	<10 GU*	
Индекс на белота ASTM E 313-98	90 (±3.0)**		
Индекс на пожълтяване ASTM E 313-98	0.0 (±1)**		
Покритие на слой ISO 6504/1	8-12 m ² /L***		
Препоръчителна дебелина на сухия слой (2 слоя)	70 µm (±5)		

* В зависимост от покритието и нюанса

** Само за бялото

*** В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Eco Wood Aqua™

Екологична полиуретанова
акрилна емайл боя

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, твърда и без прах, остатъци, мехури от боя и др. Препоръчва се мокро шлайфане за подготовка на повърхността.

» Върху нови повърхности: Преди да нанесете горния слой, нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE AQUA за защита срещу дървесни червеи, гъбички и др. и след това нанесете 1-2 слоя KRAFT VELATOURA AQUA.

След 16 часа леко мокро шлайфайте повърхността.

» На повърхности, които се нуждаят от ремонт: Използвайте KRAFT SPACHTEL.

» При боядисани повърхности: Проверете състоянието на повърхността. Ако е добре, директно нанесете цвета.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

» Преди да започнете боядисването, разредете продукта 8-15% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.

» Можете да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.

» Продуктът трябва да се тонира само със системата за тониране KRAFT INSPIRED COLOR върху препоръчаната оцветяваща основа.

» За цвят и консистенция на финала е препоръчително да използвате контейнери от същия партиден номер. При различни партидни номера е препоръчително да се смесят в по-голям съд.

» Нанесете 2 слоя KRAFT WOOD AQUA за идеален резултат.

» Минимално време за повторно нанасяне: 8-12 часа.

» Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.

» Ако е избран тъмен нюанс с ниска покривност или нюанс със съответния етикет от KRAFT INSPIRED COLLECTION color fan deck, се препоръчва предварително нанасяне на KRAFT VELATOURA AQUA, тониран в по-светъл нюанс от същата цвetoва група.

» Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЛЕД-УПОТРЕБА

» Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.

» Почистете незабавно инструментите с топла вода и сапун.

» Възстановете неизползваната боя за повторна употреба.

» Повторната употреба на боя може ефективно да минимизира въздействието върху околната среда от жизнения цикъл на продукта.

» Можете да почистите боядисаните повърхности нежно с мека гъба и вода, а при упорити петна – с малко количество препарат, поне 15 дни след боядисването. Тъмните нюанси са по-малко устойчиви на често измиване.

ОПАКОВКА

Предлага се в бяло и в оцветяващи основи P, D, A с покритие Гланц, Сатен и Мат и в контейнери от 0,75L и 2,5L.

ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

09/2023 ТОЗИ ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ТОЗИ ПРОДУКТ

2/2

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Горните технически данни, информация, препоръки и инструкции се основават на нашите научни и технически познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и трябва да бъде преразгледана във всеки случай във връзка с всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания лист с технически данни и нашия уебсайт www.kraftpaints.com, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, в случай на необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/заявителят носи изключителна отговорност за всички нежелани последствия след употребата на продукта.

ДФХ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1528 ДРУЖБА 1 | ТЕЛ.: +359 2 841 1016 - ФАКС:
+00359 2 841 1012

www.druckfarbengroup.com | www.bioclima.gr



Безплатен номер

0800 16 080 Понеделник - Петък, 8.30 - 17.00

e-mail: office@druckfarben.bg