

Wood Care™



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
5 m²/L



ПРИЛАГАНЕ
четка



СУХ НА ДОПИР
1-2 часа

Консервант
за дърво

» Ефективно предпазва от дървесен червей

Безцветен консервант за дърво, подходящ за подготовка на външни дървени повърхности преди нанасяне на лак. Прониква дълбоко в порите на дървени повърхности като външни врати, каси, огради, перголи, облицовки, градински мебели и ефективно ги предпазва от гъбички, причиняващи гниене на дървесината, гъбички причиняващи образуване на сини петна, и насекоми като дървесни червеи и термити. Съобразен е с новото европейско законодателство.

Съдържа: перметрин (ISO), пропиконазол и 3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат. Може да предизвика алергична реакция.

Одобрено от Министерството на развитието на селските райони и храните. Регистрационен номер на продукта: ТП8-0089.

» Прониква дълбоко в дървото

» Предотвратява образуването на гъбички и сини петна

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност ISO 2811 @ 25°C	~ 0,8 g/mL @ 25 °C
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	6-10%
Пълно покритие	5 m ² /L*

Wood Care™

Консервант
за дърво

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха и без прах, плесени, смоли, остатъци, мехури от боя и др..

» Върху нови дървени повърхности: Отстранете мазнините и смолите с помощта на KRAFT BRUSH SOLVENT, шлайфайте по дължината на зърното и отстранете праха с мокра кърпа без влакна. Обработете съществуващите чепове и нанесете 1-2 слоя KRAFT WOOD CARE за защита срещу дървесни червеи и гъбички. След това нанесете 2-3 слоя импрегниращ лак KRAFT WOOD CLASS или KRAFT WOOD SHIELD, и/или 2 слоя KRAFT WOOD STYLE, или KRAFT WOOD AQUA байц лак за дърво.

» Върху боядисани дървени повърхности: Отстранете всички остатъци от стари бои или лакове с KRAFT REMOVER, почистете повърхността с помощта на KRAFT BRUSH SOLVENT или шлайфайте добре с подходяща шкурка. След като повърхността е напълно суха и всички остатъци са отстранени, поправете всички повредени части от дървото с подходяща шпакловка. След това нанесете 2-3 слоя импрегниращ лак KRAFT WOOD CLASS или KRAFT WOOD SHIELD, и/или 2 слоя KRAFT WOOD STYLE, или KRAFT WOOD AQUA байц лак за дърво.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Можете да нанасяте с четка.
- » Продуктът е готов за употреба.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 23°C и 60% относителна влажност.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Разбъркайте добре преди нанасяне.
- » Консервантите за дърво трябва да се използват с повишено внимание.
- » Не нанасяйте върху дървени повърхности, които са в контакт със земята или вода.
- » Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 80%, или по-висока.
- » Преди нанасяне проверете влажността на дървената повърхност. Не трябва да превишава 18%.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина.
- » Почистете инструментите веднага с KRAFT BRUSH SOLVENT.

ОПАКОВКА

Предлага се в контейнери от 0.75L и 2.5L.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДОСЕГА НА ДЕЦА.

Използвайте биоциди с повишено внимание.

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C.

