

Wood Class™

РАЗРЕЖДАНЕ
0%ПОКРИТИЕ
9-11 m²/LПРИЛАГАНЕ
ЧеткаСУХ НА ДОПИР
1-2 часаПолиуретанов байц за
дърво

» Висока защита срещу UV радиация

Полиуретанов алкиден импрегниращ лак на основата на разтворител. Предпазва, хидроизолира и декорира дървото. Подходящ за външни и вътрешни дървени повърхности като врати, прозорци, каси, перголи, огради, облицовки. Съдържа UV филтри за защита от слънчева светлина, докато благодарение на своите водоустойчиви свойства, ефективно предпазва от дъжд и влага. Освен това съдържа специални биоциди, които спомагат за предпазване на повърхността от плесени и гъбички. Прониква дълбоко в дървото, позволявайки му да диша. Неговата еластичност помага да се следват свиванията-разширяванията на дървото, предотвратявайки напукване или лющене.

» Прониква дълбоко

» Висока издръжливост и еластичност

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид свързващо вещество	PU/алкид
Плътност ISO 2811 @ 25°C	0,84 g/mL(±0,02)
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	30% (±2)
Вискозитет Flow Cup No4 @ 25°C ISO 2431	14sec (±2)*
Покритие на слой	9-11 m ² /L**

* В зависимост от финиша

** В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

(A/e) (SB) Интериор/Екстериор с минимално изграждане на байцове

• VOC Гранична стойност: 700гр/л

• Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 699гр/л

Wood Class™

Полиуретанов
байц за дърво

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, остатъци, мехури от боя и др..

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете импрегиращия лак, отстранете мазнините и смолите с помощта на KRAFT BRUSH SOLVENT, мокро шлайфане успоредно на зърното и отстранете праха с мокра кърпа без влакна. Обработете съществуващите чепове и нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE за защита срещу дървесни червеи и гъбички.
- » Върху боядисани повърхности: Преди нанасяне на импрегиращия лак, отстранете всички остатъци от стари бои или лакове с KRAFT REMOVER, почистете повърхността с KRAFT BRUSH SOLVENT или шлайфайте добре с подходяща шкурка. След като повърхността е напълно суха и всички остатъци са отстранени, поправете всички повредени части от дървото с подходяща шпакловка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Продуктът е готов за употреба.
- » Влагата на дървената повърхност не трябва да надвишава 10%.
- » Не нанасяйте върху дървени повърхности, които са в контакт със земята или вода.
- » Издръжливостта на материала се намалява при нанасяне върху хоризонтални повърхности, подложени на механично натоварване.
- » Някои видове дървесина като импрегиран дъб или ироко намаляват издръжливостта на материала.
- » Може да нанасяте с четка.
- » Разбъркайте добре преди нанасяне. Нанесете 2-3 слоя KRAFT WOOD CLASS за идеален резултат.
- » Да се прилага на открито или добре проветриво място.
- » На много открити повърхности нанесете 3 слоя KRAFT WOOD CLASS.
- » Прозрачният вариант се препоръчва за повторно нанасяне, в случай че за първото нанасяне е използван цветен лак и не искаме да потъмняваме допълнително повърхността.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Сух на допир: 1-2 часа при 25°C и 60% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Окончателният цвят на дървото зависи от първоначалния му цвят и възрастта му.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C, и при относителна влажност 60%, или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Почистете веднага инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » До 5 години защита: За подходящо подготвени дървесини, върху които е положен един слой KRAFT WOOD CARE консервант и 3 слоя лак. Защитният обхват също зависи от излагането на атмосферни условия; може да бъде по-кратък, ако дървото е изложено на тежки климатични условия в постоянна югозападна ориентация или на влага и неподвижна вода за дълъг период от време.

ОПАКОВКА

Предлага се в прозрачни и в 8 готови нюанса на дървото, в контейнери от 0.75L и 2.5L.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА ПАЗЕТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДОСЕГА НА ДЕЦА.

Използвайте биоциди с повишено внимание.

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

