

Wood Shield™



РАЗРЕЖДАНЕ
0%



ПОКРИТИЕ
11-13m²/L



ПРИЛАГАНЕ
четка



СУХ НА ДОПИР
1/2-1 час

Полиуретанов импрегниращ
лак на водна основа

» Висока

UV защита

Полиуретанов акрилен импрегниращ лак на водна основа. Предпазва, хидроизолира и декорира дървото. Подходящ за външни и вътрешни дървени повърхности като врати, прозорци, рамки, перголи, огради, облицовки. Съдържа UV филтри за защита от слънчева светлина и специални добавки, които подобряват хидроизолационната ефективност за защита срещу дъжд, влага и замърсители. В допълнение, той съдържа биоциди, които помагат за предотвратяване на растежа на плесени и гъбички върху неговия филм. Има много слаба миризма, прониква дълбоко и се нанася лесно върху вертикални повърхности или върху напречни греди, тъй като не капе. Неговата еластичност помага да се следват свиванията-разширяванията на дървото, предотвратявайки напукване или лющене.

» Изсъхва

бързо

» Лесно нанасяне, без

капене

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид свързващо вещество	PU/Ac
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1,02 g/mL(±0,02)
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	26,5% (±3)*
Вискозитет Flow Cup No4 @ 25°C ISO 2431	35KU (±6)*
pH	8,8-9,8
Покритие на слой	11-13 m ² /L**

* В зависимост от нюанса

** В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

A/e (WB) Интериор и екстериор с минимално изграждане на байцове

- VOC Гранична стойност: 130гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 129гр/л

Wood Shield™

Полиуретанов импрегниращ
лак на водна основа

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, остатъци, мехури от боя и др.
- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете импрегниращия лак, отстранете мазнините и смолите с KRAFT BRUSH SOLVENT, шлайфайте по дължината на зърното и отстранете праха с мокра кърпа без влакна. Обработете съществуващите чепове и нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE или KRAFT WOOD CARE AQUA за защита срещу дървесни червеи и гъбички.
 - » Върху боядисани повърхности: Преди да нанесете импрегниращия лак, отстранете всички остатъци от стари бои или лакове с KRAFT REMOVER, почистете повърхността с KRAFT BRUSH SOLVENT или шлайфайте добре с подходяща шкурка. След като повърхността е напълно суха и всички остатъци са отстранени, поправете всички повредени части от дървото с подходяща шпакловка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Продуктът е готов за употреба.
- » Влагата на дървената повърхност не трябва да надвишава 10%.
- » Не нанасяйте върху дървени повърхности, които са в контакт със земята или вода.
- » Издръжливостта на материала се намалява при нанасяне върху хоризонтални повърхности, подложени на механично натоварване.
- » Някои видове дървесина като импрегниран дъб или ироко намаляват издръжливостта на материала.
- » Може да нанасяте с четка.
- » Нанесете 2-3 слоя KRAFT WOOD SHIELD за идеален резултат.
- На много открити повърхности нанесете 3 слоя KRAFT WOOD SHIELD.
- » Прозрачният вариант се препоръчва за повторно нанасяне, в случай че за първото нанасяне е използван цветен лак и не искаме да потъмняваме допълнително повърхността.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Сух на допир: 1/2-1 час при 25°C и 60% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Окончателният цвят на дървото зависи от първоначалния му цвят и възрастта му.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C, и при относителна влажност 60% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Почистете веднага инструментите с топла вода и сапун.
- » До 7 години защита: За подходящо подготвени дървесини, върху които е положен един слой KRAFT WOOD CARE или KRAFT WOOD CARE AQUA и 3 слоя лак. Защитният обхват също зависи от излагането на атмосферни условия; може да бъде по-кратък, ако дървото е изложено на тежки метеорологични условия в постоянна югозападна ориентация или на влага и неподвижна вода за дълъг период от време.

ОПАКОВКА

Предлага се прозрачен и в 11 готови нюанса на дървото, в контейнери от 0.75L и 2.5L.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте Информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

