

# Wood Style Aqua™



РАЗРЕЖДАНЕ  
0 - 10%



ПОКРИТИЕ  
10 - 12m<sup>2</sup>/L



ПРИЛАГАНЕ  
четка



СУХ НА ДОПИР  
1/2-1 час

Полиуретанов декоративен  
лак за дърво на водна  
основа

## » Висока защита

Висококачествен полиуретанов акрилен декоративен лак на водна основа. Подходящ е за всякакви външни и вътрешни дървени повърхности. Отличава се с висока устойчивост на атмосферни влияния и често миене. Неговата кристална прозрачност придава отличителен вид на дървото. Има слаба миризма и се оцветява и апликира красиво. Неговата еластичност помага да се следват свиванията - разширяванията на дървото, предотвратявайки напукване или лющене.

A/д (WB) интериор/екстериор облицовъчни лакове и байцове за дърво, включително непрозрачни байцове за дърво

- VOC Гранична стойност: 130гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 129гр/л

## » Кристална прозрачност

## » Висока еластичност и трайност

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид свързващо вещество	PU/Ac	
Плътност ISO 2811 @ 25°C	1,04 g/mL(±0,02)	
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	34%(±3)	
Вискозитет Flow Cup No4 @ 25°C ISO 2431	115 (±30) sec*	
pH	8,5-9,5	
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	гланц	85 -95 GU
	сатен	35-50 GU
	мат	15-25 GU
Покритие на слой	10-12 m <sup>2</sup> /L**	

\* В зависимост от финиша  
\*\* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

# Wood Style Aqua™

Полиуретанов декоративен  
лак за дърво на водна основа

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, остатъци, мехури от боя и др.

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете лака, отстранете мазнините и смолите с помощта на KRAFT BRUSH SOLVENT, шлайфайте по протежение на зърното и отстранете праха с мокра кърпа без влакна. Обработете съществуващите чепове и нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE или KRAFT WOOD CARE AQUA за защита срещу дървесни червеи и гъбички. При необходимост от цветен ефект върху дървото, преди прилагане на продукта нанесете 1-2 слоя импрегниращ лак KRAFT WOOD SHIELD.
- » Върху боядисани повърхности: Отстранете всички остатъци от стари бои или лакове с KRAFT REMOVER, почистете повърхността с KRAFT BRUSH SOLVENT, или шлайфайте добре с подходяща шкурка. След като повърхността е напълно суха и всички остатъци са отстранени, поправете всички повредени части от дървото с подходяща шпакловка.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди да започнете боядисването, разрежете до 10% v/v с чешмяна вода и разбъркайте добре.
- » Влагата на дървената повърхност не трябва да надвишава 10%.
- » Не нанасяйте върху дървени повърхности, които са в контакт със земята или вода.
- » Трайността на материала се намалява при нанасяне върху хоризонтални повърхности, подложени на механично натоварване.
- » Може да нанасяте с четка.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT WOOD STYLE AQUA за идеален резултат.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- » Сух на допир: 1/2-1 час при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C, и при относителна влажност 60%, или по-висока.

## ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Почистете веднага инструментите с топла вода и сапун.
- » Може да почистите боядисаните повърхности нежно с мекка гъба и вода, а при упорити петна - с малко количество препарат, най-малко 15 дни след боядисване.

## ОПАКОВКА

Предлага се в прозрачен гланцов, сатенен и матов финиш, в контейнери от 0,75L и 2,5L.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

**+359 2 915 4411**

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

