

Wood Style™



РАЗРЕЖДАНЕ
5-10%



ПОКРИТИЕ
12-14m²/L



ПРИЛАГАНЕ
четка



СУХ НА ДОПИР
2-3 часа

Декоративен лак
за дърво

» Висока трайност

Висококачествен полиуретанов алкиден декоративен лак на базата на разтворители. Подходящ е за всякакви външни и вътрешни дървени повърхности. Отличава се с чудесна прозрачност и голяма устойчивост срещу събиране на мръсотия. Освен това се оцветява и апликира прекрасно. Неговата еластичност помага да се следват свиванията-разширяванията на дървото, предотвратявайки напукване или лющене.

А/д (SB) интериор/екстериор облицовъчни лакове и байцове за дърво, включително непрозрачни байцове за дърво

- VOC Гранична стойност: 400гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 399гр/л

» Отличен финиш

» Висока еластичност и твърдост

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вид свързващо вещество	алкид /PU смоли	
Плътност ISO 2811 @ 25°C	0,94 g/mL (±0,02)	
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	62,5%(±2)*	
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	75KU (±15)*	
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	Гланц	>90GU
	Сатен	70GU (±8)
Време за съхнене (Рекордер) ASTM D-5895	1-3h	
Покритие на слой	12-14 m ² /L**	

* В зависимост от финиша

** В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Wood Style Aqua™

Полиуретанов декоративен лак
за дърво на водна основа

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е суха, здрава и без прах, остатъци, мехури от боя и др..

- » Върху нови повърхности: Преди да нанесете лака, отстранете мазнините и смолите с помощта на KRAFT BRUSH SOLVENT, мокро шлайфане успоредно на зърното и отстранете праха с мокра кърпа без влакна. Обработете съществуващи чепове, нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE за защита от дървесен червей, гъбички и др. Ако желаете цветен ефект върху дървото, преди прилагане на продукта нанесете 1-2 слоя импрегниращ лак KRAFT WOOD CLASS.
- » Върху боядисани повърхности: Отстранете всички остатъци от стари бои или лакове с KRAFT REMOVER, почистете повърхността с KRAFT BRUSH SOLVENT или шлайфайте добре с подходяща шкурка. След като повърхността е напълно суха и всички остатъци са отстранени, поправете всички повредени части от дървото с подходяща шпакловка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди да започнете боядисването, разрежете 5-10% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT и разбъркайте добре.
- » Влагата на дървената повърхност не трябва да надвишава 10%.
- » Не нанасяйте върху дървени повърхности, които са в контакт със земята или вода.
- » Трайността на материала се намалява при нанасяне върху хоризонтални повърхности, подложени на механично натоварване.
- » Може да нанасяте с четка.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT WOOD STYLE за идеален резултат.
- » Да се прилага на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24-48 часа.
- » Сух на допир: 2-3 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- » Да не се прилага при температури под 10°C или над 35°C, и при относителна влажност 60% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Почистете ведната инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Избягвайте излагането на боядисаната повърхност на дъжд през следващите 7 дни след нанасянето.
- » Може да почистите боядисаните повърхности нежно с мека гъба и вода, а при упорити петна - с малко количество препарат, най-малко 15 дни след боядисване.

ОПАКОВКА

Предлага се в прозрачен финиш в гланц и сатен, в контейнери от 0.75L и 2.5L.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

