

Yacht Care™

Лак за
яхти



РАЗРЕЖДАНЕ
0-5%



ПОКРИТИЕ
14-16m²/L



ПРИЛАГАНЕ
валяк или
безвъздушен
пистолет



СУХ НА ДОПИР
2-4 часа

» Висока трайност

Издръжлив, защитен и декоративен полиуретанов модифициран безцветен лак със силни UV филтри. Подходящ за всякакви външни дървени повърхности като дървени лодки, яхти, градинска мебел, перголи, рамки, врати, прозорци, рейки. Отличава се с изключителна издръжливост благодарение на високата си концентрация на UV филтри и предотвратява напукване и лющене. Образува еластична, водоустойчива повърхност, предпазваща дървото, изложено на море (вода и сол) и на интензивна слънчева светлина, за дълго време.

A/д (SB) интериор/екстериор облицовъчни лакове и байцове за дърво, включително непрозрачни байцове за дърво

- VOC Гранична стойност: 400гр/л
- Максимална VOC концентрация на готовия за употреба продукт: 399гр/л

» Отлична хидроизолация

» UV устойчивост

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид свързващо вещество	алкид/PU смоли
Плътност ISO 2811 @ 25°C	0,92 g/mL(±0.02)
Съдържание на твърди частици w/w ISO 3251	61% (±3)
Вискозитет ASTM D 562-05 @ 25°C	80 KU (±10)
Ниво на гланц @ 60° ISO 2813	>92,0GU
Време за съхнене (Рекордер) ASTM D-5895	1-3 h
Покритие на слой	14-16 m ² /L*

* В зависимост от метода на нанасяне и повърхностната абсорбция.

Yacht Care™

Лак за яхти

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- За да осигурите добра адхезия, повърхността трябва да е суха, монолитна и без прах, плесени, остатъци, мехури от боя и т.н. Шлайфайте с подходяща шкурка по зърното и изгладете добре повърхността. Препоръчва се мокро шлайфане, за да се избегне образуването на прах и излагането на него.
- » Върху нови дървени повърхности: Преди да нанесете лака, отстранете мазнините и смолите с помощта на KRAFT BRUSH SOLVENT, шлайфайте по дължината на зърното и отстранете праха с мокра кърпа без влакна. Нанесете 1 слой KRAFT WOOD CARE за защита от дървесен червей и гъбички.
 - » Върху стари дървени повърхности: Отстранете всички остатъци от стари бои или лакове с KRAFT REMOVER, и след това почистете повърхността с разтворител.
 - » Върху боядисани повърхности: Проверете стабилността на повърхността. Ако е достатъчно добра, нанесете директно лака. Ако не, отстранете всички остатъци от стари бои или лакове с KRAFT REMOVER, почистете повърхността с KRAFT BRUSH SOLVENT, или шлайфайте добре с подходяща шкурка. След като повърхността изсъхне напълно и всички остатъци са отстранени, поправете всички повредени части от дървото с подходяща шпакловка, и след това нанесете лака.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

- » Преди да започнете боядисването, разредете 5% v/v с KRAFT BRUSH SOLVENT или KRAFT NITRO 1100 за нанасяне с безвъздушен пистолет, и разбъркайте добре!
- » Влагата на дървената повърхност не трябва да надвишава 10%.
- » Не нанасяйте върху дървени повърхности, които са в контакт със земята или вода.
- » Трайността на материала се намалява при нанасяне върху хоризонтални повърхности, подложени на механично натоварване.
- » Може да нанасяте с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- » Нанесете 2 слоя KRAFT YACHT CARE за идеален резултат.
- » Да се прилага на открито или добре проветриво място.
- » Минимално време за повторно нанасяне: 24 часа.
- Сух на допир: 2-4 часа при 25°C и 50% относителна влажност. Времето за съхнене зависи от метеорологичните условия.
- Не нанасяйте при температури под 5°C или над 35°C, и при относителна влажност 60%, или по-висока..

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

- » Почистете веднага инструментите с KRAFT BRUSH SOLVENT и след това с топла вода и сапун.
- » Затворете добре кутията, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди или след отваряне на хладно място, като избягвате слънчева светлина или условия на замръзване.
- » Избягвайте излагането на боядисаната повърхност на дъжд през следващите 5 дни след нанасянето.

ОПАКОВКА

Предлага се като прозрачен, гланцов финиш, в 0.75L контейнер.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ & ОКОЛНА СРЕДА

Прочетете внимателно етикета преди употреба. За повече информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Телефон на токсикологичния център:

+359 2 915 4411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и дъжд, за максимум 24 месеца от датата на производство. Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате

