

Kitchen & Bathroom



Разреждане
Макс. 10%



Покриване
Прибл. 10 m²/L



Приложение
четка, валик, въздушен или
безвъздушен пистолет



Сушене
12 часа

Матова защитна боя на латексова основа за вътрешни стени

» Висока покривна способност

» Защитно действие върху повърхността, която ще се нанася

» Не е вредно за околната среда и човешкото здраве

Защитна матова миеща се боя на латексова основа за интериор (стени, тавани), лесна за нанасяне и с висока покривност.

Използва се за защита и декоративна обработка на вътрешни повърхности (стени, тавани), нови или стари, от гипсокартон, зидария, гипс, бетон, дърво. Препоръчва се за защита и декоративна обработка на повърхности в помещения с висока влажност, за които се изисква висока степен на хигиена и антимикробна защита и които подлежат на често миене и обеззаразяване като кухни и бани, училища, детски градини, ресторанти, болници, клиници и медицински кабинети. И така нататък

A/a Матови покрития за вътрешни стени и тавани

Гранична стойност на VOC: 30g/L

Максимално съдържание на VOC в готовия за употреба продукт: 22,7 g/L.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Цвят	бяло
Плътност ISO 2811 при 25°C	1,54 g/mL (±0,05)
Вискозитет ISO 2555 при 25°C	8000-10000 cP
Покритие, ISO 39:5	мин. 99%
Степен на белота SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98	мин. 88%
Степен на жълто SR ISO 6504-3/ASTM E 313-98	максимум 0,5
Ниво на блясък 60°, ISO 2813	< 4 GU
Ниво на блясък 85°, ISO 2813	< 10 GU
pH	9,0 - 10,0
Покритие на слоя	Прибл. 10 m ² /L*
Устойчивост на миене (клас на миене, след 28 дни след нанасяне), DIN EN 13300	клас 2

Продукт с техническо одобрение

* Зависи от начина на нанасяне и абсорбцията на повърхността.

Kitchen&Bathroom

Матова защитна боя на латексова основа за вътрешни стени, кухня и баня

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се осигури добра адхезия, повърхността трябва да е здрава, суха, чиста и без прах, мазнини, сол, ръжда, остатъци, разложена боя или други примеси, които могат да попречат на адхезията.

» Върху нови повърхности: преди нанасяне на боята, нанесете подходящо разреден слой грунд на водна основа KRAFT WALL PRIMER или KRAFT COMFORT WALL PRIMER, или един слой KRAFT WHITE PRIMER. След 24 часа се нанасят 2 слоя KRAFT Kitchen & Bath. Новите бетонни, циментови или гипсови повърхности се грундираат и боядисват най-малко 30 дни след пускането им в експлоатация.

» На повърхности, изискващи ремонт (пукнатини/пукнатини): използвайте KRAFT REPAIR за пукнатини и KRAFT PUTTY за пукнатини. След изсъхване, шлайфайте мястото, отстранете праха и нанесете един слой KRAFT WALL PRIMER в подходящото разреждане, за замърсени повърхности, един слой KRAFT WHITE PRIMER.

» Предишно боядисани повърхности, неразрушени: измийте с разтвор на препарат (ако е необходимо) и грундирайте с KRAFT WALL PRIMER, за замърсени повърхности, слой KRAFT WHITE PRIMER. Ако повърхностите са носещи, без лющене или мехури, можете да преминете директно към нанасянето на KRAFT Kitchen & Bath боя.

» Повърхности, зацапани или засегнати от цигарен дим, се грундираат с KRAFT STAIN BLOCKER AQUA (на водна основа) или KRAFT STAIN BLOCKER на основата на разтворител; след 24 часа боята може да се нанася.

» На повърхности с петна от мухъл: напълно отстранете слоя мухъл и третирайте повърхността с KRAFT MOLD BLOCKER. След 24 часа почистете с чиста четка и грундирайте с KRAFT WALL PRIMER или KRAFT WHITE PRIMER в подходящия разред.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

» За идеален резултат нанесете 2 слоя KRAFT Kitchen & Bath върху правилно подготвената повърхност, ако стената е грундирана с Kraft Wall Primer. В случай на грундиране с Kraft White Primer, е необходимо да се нанесе един слой Kraft Kitchen & Bath, разреден макс. 5% или неразреден.

» Повърхността, върху която се нанася, трябва да е здрава, суха, чиста, без прах, следи от мазнини, соли, ръжда, стари изхабени бои или други замърсявания, които могат да попречат на адхезията.

» Може да се нанася с четка, валик или безвъздушен пистолет. При пръскане разреждането е до 25%, с чиста вода.

» Разреждане: KRAFT Kitchen & Bath max 10% с чиста вода за първия слой, ако стената е грундирана с Kraft Wall Primer/Kraft Comfort Wall Primer, съответно разреден макс. 5% или неразреден при грундиране с Kraft White Primer. Разбъркайте добре преди и по време на нанасяне. Вторият слой не се разрежда.

» Съхнене на допир: 1-2 часа при 25°C и 50% относителна влажност (времето за съхнене е по-дълго при условия на висока влажност / ниска температура).

» Минимално време за нанасяне на следващия слой: 4-6 часа, в функция на температурата.

» Условия на околната среда: температура 5-30°C и относителна влажност < 65 %.

» Оптимални условия на приложение за опора: температура 10-25°C и влажност максимум 15%.

» Да не се прилага при температури под 5°C или над 35°C и при относителна влажност 65% или по-висока.

ИНСТРУКЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА

» Почистете инструментите веднага след употреба с топла сапунена вода.

» Затворете плътно контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба и го съхранявайте преди и след употреба на хладно място, далеч от излагане на слънчева светлина или замръзване.

» Можете лесно да измиете боядисаните повърхности с мека гъба и вода, а в случай на трудни петна с малко препарат, след като са минали поне 28 дни от боядисването.

ОПАКОВКИ

Продуктът се предлага в бял цвят, в опаковки от 1 L, 4 L, 8.5 L и 10 L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Прочетете внимателно етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Клиника по Токсикология към МБАЛСА „Н.И. Пирогов тел. (+ 359 02) 9154 411

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 30°C, далеч от пряка слънчева светлина, максимум 24 месеца от датата на производство.

Съхранявайте контейнерите плътно затворени, когато не ги използвате.

01/24 ТОЗИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ , ОТНАСЯЩИ СЕ КЪМ ТОЗИ

2/2

ПРОДУКТ. Въпреки това, горната информация трябва да се счита за индикативна и във всеки случай трябва да бъде преразгледана според всяко конкретно условие и практическо приложение. Следователно, пригодността на продукта за всяко конкретно приложение трябва да бъде оценена след справка с актуализирания технически лист и нашия уебсайт www.kraftpaints.ro, както и след свързване с нашия отдел за техническа поддръжка, ако е необходимо. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, но потребителят/заявителят е изцяло отговорен за всички нежелани последствия от използването на продукта.