

# Total Proof™ TAPE 60



PE 60 полиестерна  
нетъкана лента

- » Подходяща за локални пукнатини, ъгли и фути
- » устойчива на УВ лъчи

- » Отлична якост на разкъсване

- » Лесна за нанасяне

Total Proof TAPE 60 е 60 g/m<sup>2</sup> полиестерна нетъкана лента за подсилване на хидроизолационни течни мембрани.

## ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Total Proof TAPE 60 е съвместима и се използва за подсилване на Total Proof хидроизолационни течни мембрани на KRAFT Paints в случай на локални напуквания, ъгли, фути на хоризонтални и вертикални повърхности и др.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тегло EN12127	60 g/m <sup>2</sup> (±10%)
Дебелина	0,5mm (±5%)

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

**1.ПРИЛОЖЕНИЕ:** По време на нанасяне на два слоя течна мембрана „мокро върху мокро“ в интервала, поставете внимателно 60 g/m<sup>2</sup> полиестерна армираща лента Total Proof TARE 60, за да избегнете улавяне на въздух.

## ОПАКОВКА - ТОН

Той е бяла и се предлага на ролка с обща дължина 100 м и ширина 20 см.

## РАЗХОД

Разходът на валик е 20м<sup>2</sup>.

## СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C далеч от пряка слънчева светлина и дъжд.

Дръжте го плътно затворен, когато не го използвате.

