

Технически информационен лист

03/2026: ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНОСНО ТОЗИ ПРОДУКТ



Universe® Anti-Rust Primer

Universe® Anti-Rust Primer е алкиден антикорозионен грунд на база разтворител. Осигурява изключителна защита срещу корозия благодарение на антикорозионните пигменти и добавки в състава си. Може да се нанася върху метални повърхности като парапети, машини и др. Съхне бързо, осигурявайки отлична адхезия върху метални желязосъдържащи основи.

Предлага висока покривност, отлично изравняване и лесно нанасяне с четка, създавайки равномерна матова сива или червеникава повърхност преди нанасянето на финалното покритие.

- Антикорозионни свойства
- Висока покривност
- Отлична адхезия

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Повърхността трябва да бъде суха и свободна от прах и други остатъци и да се почисти с подходящ разредител, като White Spirit. Отстранете всички ронещи се или отлющени покрития. Боядисаните повърхности трябва да бъдат шкурени с подходяща шкурка, за да се получи матов ефект. Препоръчва се мокро шкурене. Избягвайте създаването на прах и излагането на него.

ПРЕПОРЪЧАНИ СИСТЕМИ

На нови повърхности:

На нови метални повърхности: преди нанасяне на горния слой, нанесете 1–2 слоя Universe® Anti-Rust Primer и зашкурете след поне 24 часа.

На вече боядисани повърхности:

Премахнете всички люспести или разлепени слоеве боя чрез стъргане и шлифване.

Нанесете 1–2 слоя **Universe® Anti-Rust Primer**.

След 24 часа зашкурете грунда и нанесете горния слой.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество:	Алкидна смола	
Финиш:	Сив / тухлено-червен:	<20 гланцови единици при 60°
Пламна температура:	Няма	
Сухо съд. (обем. %)*:	Сив / тухлено-червен	70%±3
Сухо вещество (тегл. %)*:	Сив / тухлено-червен	1.34 - 1.47 kg/L
VOC:	Еднокомпонентни продукти за покрития А/и (SB) Действителни VOC: < 499 g/L	<60g/L
Разходна норма:		12–14 m ² /L на слой
Дебелина на слоя:	Сив / тухлено-червен	@100µm мокър; 40µm сух
Време за съхнене @ 25°C, 50% R.H.:	До допир:	½ час
	За нанасяне на следващ слой:	24 часа
Разреждане Оцветяване		5–10% White Spirit или разредител за четка
	не	
Разфасовки:	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)	

Технически информационен лист

03/2026: ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНОСНО ТОЗИ ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Температура (въздух, повърхност и материал): Нанасяйте при температури над 5°C.

Може да е необходим повече от един слой боя за нови и необработени повърхности, при значителна промяна на цвета или при използване на тъмни/наситени цветове за оптимален вид и покривност.

Безвъздушно пръскане: Налягане/Дюза/Разреждане	2000 psi / .015" – .019" / 5–10% с вода
Четка: Четка/разредител	найлон–полиестер / разреждане 5% с White Spirit или Brush Solvent
Валяк: разредител	разреждане 5% с White Spirit или Brush Solvent

Почистване след употреба

- Почистете инструментите обилно с вода и препарат.
- Затворете кофата, за да се запази в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място, далеч от слънце и условия на замръзване.

Внимание – съхранение

- Не нанасяйте при температури под 5°C или над 35°C, или когато влажността е над 65%.
- Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C и влажност под 50%.
- Дръжте контейнера плътно затворен.

Здраве, безопасност и околна среда

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте Листа с данни за безопасност на материала според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Посочените по-горе технически данни, информация, препоръки и насоки се базират на научни и технически знания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, тази информация се счита за ориентировъчна и трябва да бъде прегледана във всеки конкретен случай, съобразно специфичните условия на приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за конкретно приложение трябва да се оценява след запознаване с актуализираната Техническа спецификация и уебсайта www.kraftpaints.gr, както и след контакт с отдела за техническа поддръжка, при необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/изпълнителят носи единствената отговорност за всякакви нежелани проблеми след използване на продукта.

DRUCKFARBEN BULGARIA
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА, СГРАДА 12 СОФИЯ 1528, БЪЛГАРИЯ
TEL. 210 – 5519300
www.druckfarben.gr/bg | www.kraftpaints.gr/bg

Toll Free Number
800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.
Email: paints.orders@druckfarben.gr