

Технически информационен лист

03/2026: ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНОСНО ТОЗИ ПРОДУКТ



PRATT & LAMBERT PAINTS
Never compromise®

Universe® Hydrostone

Universe® Hydro Stone е висококачествен акрилен водоразтворим лак за камък и порьозни минерални основи за външна и вътрешна употреба. Защитава и декорира порьозни основи като камък, тухли, циментови повърхности и др., като предлага ефект „мокър вид“ върху повърхността. Благодарение на специалната си формула прониква в основата, осигурявайки водоустойчивост, силна адхезия и защита от замърсявания.

Предпазва покритието си от развитие на мухъл и корозия, причинена от атмосферни условия. Съдържа UV филтри, които осигуряват висока устойчивост на слънчева светлина. Твърдата, но еластична повърхност го прави подходящ за каменни подове.

- Отлична адхезия
- Защитава камъка от корозия
- Намалява абсорбцията на повърхността

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За да се осигури добро сцепление, повърхността трябва да е суха, чиста и без прах, мазнини, остатъци или набъбнала боя. Избягвайте създаването на прах и излагането на него. За подготовка на повърхността се препоръчва мокро шкурене.

ПРЕПОРЪЧАНИ СИСТЕМИ

На нови повърхности:

На нови каменни повърхности: преди нанасяне на лака, измийте повърхността и я оставете добре да изсъхне.

На каменни подове: преди нанасяне на лака, премахнете всички остатъци, измийте повърхността и я оставете добре да изсъхне.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество:	100% акрил	
Финиш:	Няма	проникващ ефект
Пламна температура:	Няма	
Сухо съд. (обем. %)*:		21.5 ± 4%
Плътност:		1.01 kg/L (±0.02)
VOС:	VOС категория: Грундове за свързване A/з (W/B) VOС лимит: 30 g/L	<29g/L
Разходна норма:		8 – 10 m ² /L на слой
Дебелина на слоя:	Полумат	проникващ ефект
Време за съхнене @ 25°C, 50% R.H.:	До допир:	1 час
	За нанасяне на следващ слой:	5 часа
Разреждане Оцветяване		Не
Разфасовки:	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)	

Технически информационен лист

03/2026: ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНОСНО ТОЗИ ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящо само за нови повърхности.

Температура (въздух, повърхност и материал): Нанасяйте при температури над 5°C.

Четка: Четка/разредител

найлон–полиестер / готово за употреба

Валяк: разредител

готово за употреба

Почистване след употреба

- Почистете инструментите обилно с вода и препарат.
- Затворете кофата, за да се запази в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място, далеч от слънце и условия на замръзване.

Внимание – съхранение

- Не нанасяйте при температури под 5°C или над 35°C, или когато влажността е над 65%.
- Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C и влажност под 50%.
- Дръжте контейнера плътно затворен.

Здраве, безопасност и околна среда

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте Листа с данни за безопасност на материала според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Посочените по-горе технически данни, информация, препоръки и насоки се базират на научни и технически знания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, тази информация се счита за ориентировъчна и трябва да бъде прегледана във всеки конкретен случай, съобразно специфичните условия на приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за конкретно приложение трябва да се оценява след запознаване с актуализираната Техническа спецификация и уебсайта www.kraftpaints.gr, както и след контакт с отдела за техническа поддръжка, при необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/изпълнителят носи единствената отговорност за всякакви нежелани проблеми след използване на продукта.

DRUCKFARBEN BULGARIA
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА, СГРАДА 12 СОФИЯ 1528, БЪЛГАРИЯ
TEL. 210 – 5519300
www.druckfarben.gr/bg | www.kraftpaints.gr/bg

Toll Free Number
800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.
Email: paints.orders@druckfarben.gr