

Технически информационен лист

03/2026: ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНОСНО ТОЗИ ПРОДУКТ



PRATT & LAMBERT PAINTS
Never compromise®

Universe® Multi-Purpose Primer

Universe® Multi-Purpose Primer е акрилен водоразтворим грунд за адхезия с инхибитор на ръжда. Подходящ е за защита на метални повърхности и за осигуряване на адхезия върху всякакви вътрешни и външни повърхности като желязо, алуминий, неръждаема стомана, мед, цинкован метал, цинк, дърво, MDF, полиестер, меламин и др.

Предлага отлична покривност и лесно нанасяне с четка, като осигурява равномерно покритие на финалния слой.

- Отлична адхезия към всяка
- Антикорозионни свойства
- Изолация на петна

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Повърхността трябва да бъде суха и свободна от прах и други остатъци и да се почисти с подходящ разредител, като White Spirit. Отстранете всички ронещи се или отлющени покрития. Боядисаните повърхности трябва да бъдат шкурени с подходяща шкурка, за да се получи матов ефект. Препоръчва се мокро шкурене. Избягвайте създаването на прах и излагането на него.

ПРЕПОРЪЧАНИ СИСТЕМИ

На нови повърхности:

Нанесете 1–2 слоя Universe® Multi-Purpose Primer.

Масивна зидария (изсъхнала 30+ дни): преди нанасяне на горния слой, нанесете един слой водоразтворим грунд, като Universe® Multi-Purpose Primer.

На вече боядисани повърхности:

Проверете стабилността на вече боядисаната повърхност.

Премахнете всички люспести или разлепени покрития и нанесете директно 1 слой Universe® Multi-Purpose Primer.

След това леко шлифовайте повърхността.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Свързващо вещество:	100% акрил	
Финиш:	Полумат	15–25 гланцови единици
Пламна температура:	Няма	
Сухо съд. (обем. %)*:	Полумат	60%±4
Сухо вещество (тегл. %)*:	Полумат	1.22kg (±0.02)
VOC:	Еднокомпонентни продукти за покрития A/и (W/B) VOC лимит: 140 g/L	<60g/L
Разходна норма:		9 – 11 m ² /L на слой
Дебелина на слоя:	Полумат	@100µm мокър; 40µm сух
Време за съхнене @ 25°C, 50% R.H.:	До допир:	½ час
	За нанасяне на следващ слой:	24 часа
Разреждане		Вода
Оцветяване		

Kraft Inspired Color универсални оцветите Полумат
бял/Base √

Sizes: 1Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)

Технически информационен лист

03/2026: ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНОСНО ТОЗИ ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Температура (въздух, повърхност и материал): Нанасяйте при температури над 5°C.

Може да е необходим повече от един слой боя за нови и необработени повърхности, при значителна промяна на цвета или при използване на тъмни/наситени цветове за оптимален вид и покривност.

Безвъздушно пръскане: Налягане/Дюза/Разреждане 2000 psi / .015" – .019" / 5–10% с вода
Четка: Четка/разредител найлон–полиестер / разреждане 5–10% вода
Валяк: разредител разреждане 5–10% вода

Почистване след употреба

- Почистете инструментите обилно с вода и препарат.
- Затворете кофата, за да се запази в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място, далеч от слънце и условия на замръзване.

Внимание – съхранение

- Не нанасяйте при температури под 5°C или над 35°C, или когато влажността е над 65%.
- Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C и влажност под 50%.
- Дръжте контейнера плътно затворен.

Здраве, безопасност и околна среда

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте Листа с данни за безопасност на материала според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Посочените по-горе технически данни, информация, препоръки и насоки се базират на научни и технически знания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, тази информация се счита за ориентировъчна и трябва да бъде прегледана във всеки конкретен случай, съобразно специфичните условия на приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за конкретно приложение трябва да се оценява след запознаване с актуализираната Техническа спецификация и уебсайта www.kraftpaints.gr, както и след контакт с отдела за техническа поддръжка, при необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/изпълнителят носи единствената отговорност за всякакви нежелани проблеми след използване на продукта.

DRUCKFARBEN BULGARIA
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА, СГРАДА 12 СОФИЯ 1528, БЪЛГАРИЯ
TEL. 210 – 5519300
www.druckfarben.gr/bg | www.kraftpaints.gr/bg

Toll Free Number
800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.
Email: paints.orders@druckfarben.gr