

Технически информационен лист

06/2026: ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНОСНО ТОЗИ ПРОДУКТ



PRATT & LAMBERT PAINTS
Never compromise®

Universe® 100% Acrylic Paint Flat Finish

Universe® Emulsion Paint е висококачествена емулсионна боя, подходяща за вътрешна употреба. Идеална е за боядисване на нови и стари повърхности като стени, тавани, дърво и други. Има отлична покривност, висок разход и лесно нанасяне. Резултатът е уникална матова повърхност, устойчива на измиване, като нюансът остава постоянен с времето.

- Висока устойчивост на измиване
- Лесно нанасяне
- Отлична покривност

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За да се осигури добро сцепление, повърхността трябва да е суха, чиста и без прах, мазнини, остатъци или набъбнала боя и др. Избягвайте създаването на прах и излагането на него. За подготовка на повърхността се препоръчва мокро шкурене.

Recommended Systems

На нови повърхности:

Гипсокартон: преди нанасяне на горния слой, нанесете един слой водоразтворим грунд, като Universe® Primer.

Масивна зидария (изсъхнала 30+ дни): преди нанасяне на горния слой, нанесете един слой водоразтворим грунд, като Universe® Primer или Pratt & Lambert® Int/Ext Multi-Purpose Waterborne Primer.

На повърхности, които се нуждаят от ремонт:

Използвайте 100% акрилна шпакловка, където е необходимо.

Technical Data

Свързващо вещество:	100% акрил	
Финиш:	Мат	6–12 гланцови единици при 85°
Пламна температура:	Няма	
Сухо съд. (обем. %)*:	Мат	43 ±2%
Сухо вещество (тегл. %)*:	Мат	60±2%
Плътност*:	Мат	1.42kg (±0.02)
VOC:	Интериорни матови стени и тавани A/a (W/B) VOC лимит: 30 g/L	<29g/L
Разходна норма:		12–14 m ² /L на ръка
Дебелина на слоя:	Мат	@ 100µm wet; 40µm dry
Време за съхнене @ 25°C, 50% R.H.:	До допир:	½ час
	За нанасяне на следващ слой:	4-5 часа
Разреждане		Вода
Оцветяване	Kraft Inspired Color Стандартни Оцветители	Мат
	Base 1	√
	Base 2	√
	Base 3	√
Разфасовки:	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L), 2.5 Gallon (9.46L)	

* Данните са за бяла боя

Технически информационен лист

06/2026: ТОЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ ЗАМЕНЯ ВСИЧКИ ПРЕДИШНИ ИЗДАНИЯ, ОТНОСНО ТОЗИ ПРОДУКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Избягвайте нанасяне при очаквани валежи през следващите 4 дни.

Не боядисвайте повърхности, които може да имат влага. Първо трябва да се уверите, че влагата е изчезнала и повърхността е суха.

На прясна мазилка или цимент оставете да изсъхнат напълно поне 1 месец преди боядисване.

Температура (въздух, повърхност и материал): Нанасяйте при температури над 5°C.

Може да е необходим повече от един слой боя за нови и необработени повърхности, при значителна промяна на цвета или при използване на тъмни/наситени цветове за оптимален вид и покривност.

Безвъздушно пръскане: Налягане/Дюза/Разреждане	2000 psi / .015'' – .019'' / 5–10% с вода
Четка: Четка/разредител	найлон–полиестер / разреждане 5–10% с вода.
Валяк: разредител	Разреждане 5–10% с вода.

Почистване след употреба

- Почистете инструментите обилно с вода и препарат.
- Затворете кофата, за да се запази в добро състояние за бъдеща употреба. Съхранявайте преди и след отваряне на хладно място, далеч от слънце и условия на замръзване.
- Можете да измивате боядисаните повърхности внимателно с мека гъба и вода, а при по-силни замърсявания – с мек препарат. Оставете поне 15 дни преди почистване и измиване на прясно боядисани повърхности. Тъмните нюанси са по-малко устойчиви на често измиване.

Внимание – съхранение

- Не нанасяйте при температури под 5°C или над 35°C, или когато влажността е над 65%.
- Съхранявайте продукта при температури между 5°C и 35°C и влажност под 50%.
- Дръжте контейнера плътно затворен.

Здраве, безопасност и околна среда

Прочетете етикета преди употреба. За допълнителна информация, моля, вижте Листа с данни за безопасност на материала според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Посочените по-горе технически данни, информация, препоръки и насоки се базират на научни и технически знания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Въпреки това, тази информация се счита за ориентировъчна и трябва да бъде прегледана във всеки конкретен случай, съобразно специфичните условия на приложение. Следователно, пригодността на всеки продукт за конкретно приложение трябва да се оценява след запознаване с актуализираната Техническа спецификация и уебсайта www.kraftpaints.gr, както и след контакт с отдела за техническа поддръжка, при необходимост. Нашата компания гарантира качеството на самия продукт, като във всеки случай потребителят/изпълнителят носи единствената отговорност за всякакви нежелани проблеми след използване на продукта.

DRUCKFARBEN BULGARIA
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОПА, СГРАДА 12 СОФИЯ 1528, БЪЛГАРИЯ
TEL: 210-5519300
www.druckfarben.gr/bg | www.kraftpaints.gr/bg

Toll Free Number
800 111 7700 Monday - Friday, 8.00 a.m - 04.00 p.m.
Email: paints.orders@druckfarben.gr