

Brush Solvent



Solvent de înaltă calitate pentru curățat pensule

- » Solvent pentru vopsele alchidice
- » Potrivit pentru curățarea suprafețelor/uneltelor

» Sporește lucrabilitatea vopselei

Solvent de hidrocarburi aromatice, de calitate superioară, pentru diluarea lacurilor alchidice și a emailurilor care se aplică cu pensula sau cu trafaletul pe suprafețe din lemn sau din metal. Permite nivelarea uniformă a stratului de vopsea și sporește lucrabilitatea și viteza de uscare a vopselei în timpul aplicării. De asemenea, solventul este potrivit pentru îndepărtarea unsoarelor de pe metale, înainte de aplicarea vopselei, precum și pentru curățarea uneltelor de vopsitorie, după utilizare.

DATE TEHNICE

Densitate - ASTM D4052 @ 15°C	0,77 - 0,79 g/mL
Solubilitate în apă	insolubil

Brush Solvent

Solvent de înaltă calitate pentru curățat pensule

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

- » Produsul se livrează gata de utilizare.
- » A se aplica numai într-un spațiu deschis sau bine ventilat.
- » Purtați mănuși de protecție și folosiți echipament de protecție pentru față și ochi.
- » Diluați vopselele unicomponent până la procentul recomandat în funcție de produs.
- » Diluați și agitați amestecul până capătă o consistență omogenă.
- » A nu se aplica la temperaturi de sub 5°C sau de peste 35°C.

INSTRUCȚIUNI POST-UTILIZARE

- » Închideți ermetic recipientul, pentru a păstra solventul în stare bună, în vederea utilizării ulterioare. Păstrați recipientul cu solvent, înainte sau după deschiderea acestuia, într-un loc răcoros, ferit de lumina soarelui sau de îngheț.

AMBALARE

Disponibil în recipiente de 1L și 4L.

INFORMAȚII REFERITOARE LA SĂNĂTATE, SECURITATE ȘI MEDIU

Citiți eticheta, înainte de a utiliza produsul. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa cu date de securitate a materialului.

Telefon Centrul de informare toxicologică:

+021/318 36 06 int. 104

DEPOZITARE

Depozitați produsul la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C, ferit de acțiunea directă a razelor solare și de ploaie, timp de maximum 24 de luni de la data fabricației. Păstrați recipientele cu solvent închise ermetic, atunci când nu sunt utilizate.

07/24 ACEASTĂ FIȘĂ TEHNICĂ ÎNLOCUIEȘTE TOATE EDIȚIILE ANTERIOARE RELEVANTE PENTRU ACEST PRODUS

2/2

DECLINAREA RĂSPUNDERII: Datele tehnice, informațiile, recomandările și instrucțiunile de mai sus se bazează pe cunoștințele noastre științifice și tehnice, pe studii de laborator și pe o experiență îndelungată. Cu toate acestea, informațiile de mai sus trebuie considerate orientative și trebuie revizuite în orice caz în funcție de fiecare condiție specifică și de aplicarea practică. Prin urmare, adecvarea produsului pentru fiecare aplicație specifică trebuie evaluată după consultarea fișei tehnice actualizate și a site-ului nostru www.kraftpaints.ro, precum și după contactarea departamentului nostru de asistență tehnică, în caz de necesitate. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine, dar utilizatorul/solicitantul este exclusiv responsabil pentru orice consecințe nedorite ale utilizării produsului.

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomiștilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



Număr telefon

+40 214 057100 luni- vineri

e-mail: customer-care-romania@druckfarbengroup.com