



Puneți în evidență podeaua  
cu ajutorul culorii



## Floorshield

Vopsea acrilică poliuretanică pe  
bază de apă, pentru pardoseli



# Floorshield


Special concepută pentru pardoseli  
Especially designed for floors

Floorshield este o vopsea acrilică pe bază de apă, inovatoare, extrem de rezistentă, special concepută pentru aplicarea pe pardoseală.

Formula sa inovatoare, bazată pe nanotehnologie, asigură o întărire mai rapidă. Este ideală pentru pardoseli exterioare și interioare supuse unor utilizări ridicate.

Floorshield is a highly resistant water based, hybrid, polyurethane acrylic paint specially designed for floor application.

Its innovative formula based on nanotechnology ensures faster hardening. It is ideal for exterior and interior floors of mild stress.



Înainte.  
Before

După  
After



2231P  
Dry Thistle

KR1657  
Dreamcatcher / F

## Beneficii

## Benefits



Aplicare directă pe  
podele din beton  
Direct application on  
cementitious floors



Rezistență la uzură și la  
condițiile meteorologice  
nefavorabile  
Resistance to wear and  
adverse weather  
conditions



Rezistență la spălare  
cu soluții de curățare  
Resistance to washing  
with cleansers



Se poate colora în mii  
de nuanțe  
Available in thousands  
of shades



Rezistență excelentă  
Excellent hardness



Ușurință în aplicare  
Easy application



Se usucă rapid  
Quick drying



Aderență puternică  
Strong adhesion



Rezistență la călcare  
Resistance to walking



Miros ușor  
Mild odor

---

## Utilizări

## Applications

---

**Floorshield** vopsea poliuretanică este ideală pentru pardoseli

- Depozite private
- Parcări / garaje rezidențiale
- Curți
- Beton / Ciment
- Trotuare
- Asfalt
- Podele de mozaic

**Floorshield** hybrid paint is suitable for:

- Warehouses
- Domestic garages
- Courtyards
- Cement / concrete
- Pavements
- Asphalt
- Mozaic floor





# Floorshield

Vopsea acrilică poliuretanică  
pe bază de apă, pentru pardoseli

## ACOPERIRE PE STRAT



COVERAGE PER  
COAT

## APLICARE



APPLICATION

## USCARE LA ATINGERE



DRY TO  
TOUCH

## REACOPERIRE



RECOATING  
TIME

## AMBALARE



PACKAGES



**NUANȚE:** Alb, gri (RAL 7040) și în mii de nuanțe  
**SHADES:** White, ready-made grey shade (RAL 7040)  
and in thousand shades

## Instrucțiuni de aplicare

1. Agitați bine înainte de utilizare. Vopseaua se aplică cu pensulă, role sau pistol.
2. Aplicați primul strat diluat cu 15-20% apă.
3. Aplicați al doilea strat după 5-6 ore, diluat cu 10-15% apă.
4. Evitați aplicarea în caz de ploaie iminentă în următoarele 2 zile.
5. Pentru suprafețe supuse unui trafic mai intens, cum ar fi garaje rezidențiale, sau suprafețe cu aderență mai dificilă (asfalt, mozaic) sau cu o mare absorbție, aplicați cu 24 de ore înainte de vopsire grundul transparent KRAFT EPOXY AQUA FLOOR PRIMER.

## Application Instructions

1. Shake well before use. The paint is applied with a brush, a roller, or an airless spray gun.
2. Apply the first coat diluted 15-20% with water.
3. After 5-6 hours apply the second coat diluted 10-15% with water.
4. Avoid applying in case of expected rain in the next 2 days.
5. On surfaces subject to greater load, e.g., domestic garages or surfaces of poorer adhesion (asphalt, mozaic) or of high absorbance, apply KRAFT EPOXY AQUA FLOOR PRIMER (transparent) 24 hours prior to application.

**KRAFT**  
PAINTS

DRIVEN BY INNOVATION

**DRUCKFARBEN**  
DT GROUP

📞 021-405 71 00

✉ customercare-romania@druckfarbengroup.com

**Druckfarben Romania**  
Str. Atomistilor nr. 17-23,  
Măgurele, Ilfov

KRAFTPAINTS.RO

