

O REPARAȚIE CORECTĂ CERE UN SUPER MORTAR



Mortare de reparații
pentru beton și tencuieli



DRIVEN BY INNOVATION

KRAFTPAINTS.RO



DRIVEN BY INNOVATION


MORTARE DE REPARAȚII PENTRU PROIECTE EXIGENTE

KRAFT Paints deține o poziție importantă pe piața vopselelor arhitecturale, a lacurilor, a materialelor de reparații, a soluțiilor de impermeabilizare și a sistemelor de izolare termică exterioară. Investind în construcția unei noi unități de producție de mortare, moderne și automatizate, care completează fabricile sale din Atena (Grecia), continuă să sprijine sectorul Construcții și Renovări, oferind produse certificate, inovatoare și soluții tehnice complete.

KRAFT Paints prezintă noua linie de produse de reparații pentru beton și tencuieli, pentru o gamă largă de aplicații tehnice. Toate produsele prezentate au Declarații de Mediu pentru Produse (en. Environmental Product Declaration, EPD) conform analizei ciclului de viață și participă activ la clasificarea structurilor de construcții conform schemelor internaționale de evaluare de mediu, cum ar fi LEED, BREEAM, WELL, etc.




5-35mm →||←
local, până la 50mm

1,5-1,7 
kg/m²/mm



5-60mm →||←
local, până la 80mm

1,7-1,9 
kg/m²/mm

Fine Repair 83

Mortar de reparații pentru beton, ultrarezistent, granulație fină, modificat cu polimeri, armat cu fibre, tixotrop, cu inhibitor de coroziune (Clasa R3)

Conține lianți hidraulici naturali reciclați (Recycled Green Technology) și aditivi anorganici de fosilicați care îmbunătățesc lucrabilitatea, reglează mecanismele de hidratare-retragere și îmbunătățesc rezistența mecanică. Nu corodează armăturile metalice, deoarece nu conține ioni de clor și var.

Indicat pentru reparații, structurale și nestructurale, ale elementelor din beton pe suprafețe verticale și orizontale, cum ar fi: pereți, stâlpi, grinzi, grinzi în consolă pentru balcoane, parapeteți, scări, tavane, podele. Ideal pentru aplicații cu finisaje cu granulație fină.

Este clasificat ca mortar de reparații pentru beton **PCC R3** conform **EN 1504-3** și **EN 1509-9:2008**.

- Potrivit pentru utilizarea în construcții din beton, structurale și nestructurale
- Tixotrop
- Finisaj cu granulație fină
- Conține inhibitor de coroziune
- Aderență excelentă la substrat
- Fără contractare, cu hidratare controlată
- Nu este coroziv (fără ioni de clor și calcar)
- Rezistent la modificări de temperatură
- Utilizare în interior și exterior
- Ambalat în saci: 25 kg și 5 kg



Strong Repair 84

Mortar de reparații pentru beton, ultrarezistent, armat cu fibre, tixotrop, modificat cu polimeri, cu inhibitor de coroziune (Clasa R4)

Conține lianți hidraulici naturali reciclați (Recycled Green Technology) care îmbunătățesc lucrabilitatea și controlează mecanismele de hidratare, precum și aditivi anorganici, amorfi, activi, care compensează tendințele de contracție și maximizează rezistențele mecanice. Nu corodează armăturile metalice, deoarece nu conține ioni de clor și var.

Indicat pentru reparații, structurale și nestructurale, ale elementelor din beton pe suprafețe verticale și orizontale, cum ar fi: pereți, stâlpi, grinzi, bazine, poduri, baraje, grinzi în consolă pentru balcoane, parapeteți, tavane, podele etc.

Este clasificat ca mortar de reparații pentru beton **PCC R4** în conformitate cu **EN 1504-3** și **EN 1504-9:2008**.

- Adecvat pentru utilizare în construcții din beton de înaltă rezistență, structurale și nestructurale
- Tixotrop
- Zero contracții și fisuri la uscare
- Conține inhibitor de coroziune
- Aderență excelentă la substrat
- Nu este coroziv (fără ioni de clor și calcar)
- Conceput pentru aplicații cu solicitări dinamice
- Rezistent la modificări de temperatură
- Utilizare în interior și exterior
- Ambalat în saci: 25 kg și 5 kg






DRIVEN BY INNOVATION

MORTAR PENTRU CONSTRUCȚII , ȘI REPARAȚII



3-30mm →||←
local, până la 50mm

1,5-1,6 
kg/m²/mm

Easy Repair 80

Mortar de reparații, pe bază de ciment, cu granulație fină, modificat cu polimeri (Clasa R2)

Conține lianți hidraulici naturali reciclați (Recycled Green Technology), precum și aditivi activi care îmbunătățesc lucrabilitatea și elimină tendințele de contracție și fisurare la uscare.

Nu corodează armăturile metalice, deoarece nu conține ioni de clor și var. Raportul selectat de ciment și agregate granulate oferă un finisaj cu granulație fină.

Potrivit pentru reparații nestructurale și/sau netezirea betonului și a zidăriei, pentru pereți și tavane. Ideal pentru formarea de caneluri între suprafețele verticale și orizontale, precum și în reparațiile acoperișurilor (țigle de coamă etc.). Este clasificat ca mortar de reparare a betonului **PCC R2** conform **EN 1504-3**.

- Finisaj cu granulație fină
- Aderență excelentă la substrat
- Lucrabilitate excelentă și tixotropie
- Zero contracții și fisuri la uscare
- Nu este coroziv (fără ioni de clor și calcar)
- Rezistent la modificări de temperatură
- Utilizare în interior și exterior
- Ambalat în saci: 25 kg și 5 kg






DRIVEN BY INNOVATION

MORTARE PENTRU APLICAȚII MULTIPLE, CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ



3-30mm →||←
local, până la 50mm

1,4-1,5 
kg/m²/mm



2-20mm →||←
local, până la 40mm

1,2 
kg/m²/mm

Fast Repair 70

Mortar pe bază de ciment, armat cu fibre, cu întărire rapidă, pentru repararea tencuielilor

Conține aditivi speciali, naturali, activi care inhibă formarea fisurilor de contracție la uscare și oferă tixotropie, aderență ridicată și lucrabilitate excelentă. Textura de finisaj similară cu cea a tencuielilor tradiționale, cu rezistență mecanică dublă. Indicat pentru repararea tencuielilor deteriorate, cu colțuri deteriorate, a găurilor și fisurilor mari pe pereți și tavane și a oricăror alte defecte – deteriorări care rezultă din lucrări de instalații sanitare, electrice, de tâmplărie, de montare a tocurilor etc. Este potrivit în special în cazurile în care lucrările trebuie finalizate rapid.

Produs clasificat ca mortar de reparații pentru tencuieli generale **GP CS-IV Wc0**, în conformitate cu **EN 998-1**.

- Întărire rapidă (~30min)
- Rezistență mecanică ridicată în 24 de ore
- Textura de finisaj similară cu cea a tencuielilor tradiționale
- Zero contracții și fisuri la uscare
- Lucrabilitate excelentă
- Permeabil la vapori de apă
- Rezistent la modificări de temperatură
- Utilizare la interior și exterior
- Ambalat în saci: 25 kg și 5 kg



Powderfine Multi

Glet de reparații pe bază de ciment, cu granulație fină (3 în 1), sub formă de pulbere (Clasa R1)

Compoziție avansată ce include ciment, rășini modificate, aditivi de ultimă generație, care conferă produsului o **combinație unică și inovatoare de 3 funcții: reparare - umplere - netezire**. De asemenea, nu se contractă, are o lucrabilitate excelentă, aderență mare și proprietăți de șlefuire. Adecvat pentru repararea tencuielilor, a terminațiilor colțurilor, a găurilor și fisurilor mari pe pereți și tavane. Este potrivit pentru chituirea și netezirea suprafețelor pe pereți și tavane și datorită tixotropiei sale ridicate, permite aplicarea în straturi de 2-20 mm (local, până la 40 mm). Prin urmare, este o soluție tehnică ideală pentru finisare, mai ales în cazurile unde este necesară o grosime mai mare, reducându-se nevoia de straturi succesive multiple, din diverse materiale. Este clasificat ca mortar **GP CS-IV** în conformitate cu **EN 998-1** și ca mortar de reparații pentru beton **PCC R1** în conformitate cu **EN 1504-3**.

- Combinație unică și inovatoare de reparare - umplere - netezire
- Se poate șlefui
- Finisaj cu granulație fină, similar cu gleturile obișnuite
- Tixotrop și fără contracție
- Nu este coroziv (fără ioni de clor și calcar)
- Rezistent la modificări de temperatură
- Utilizare în interior și exterior
- Ambalat în saci: 25 kg și 5 kg





SUPER MORTARE PENTRU REPARAȚII CORECTE

Mortare de reparații pentru beton și tencuieli



DRIVEN BY INNOVATION

KRAFTPAINTS.RO    

DRUCKFARBEN ROMANIA

Str. Atomistilor nr. 17-23, Măgurele, Jud. Ilfov

www.druckfarbengroup.com | www.kraftpaints.ro



+40 214 057100 luni- vineri / 08:00 am - 5:00 pm

e-mail: customercare-romania@druckfarbengroup.com