

	ΔΕΚΛΑΡΑЦИЯ ЗА ЕКСПΛΟΑΤΑЦИΟΝΝΙ ΠΟΚΑΖΑΤΕΛΙ	CE
		Σελ. 1 από 1
No 01.12		

1. Уникален идентификационен код за типа-продукт:

TOTAL PROOF PU-S

Предназначение:

**Πокpитие (C) за повърхностна защита на бетонни конструкции
съгласно принципите 1(PI), 2 (MC) и 8 (IR)**

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Система на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & Система 4 за Реакция на Огън

4. Хармонизиран стандарт: **EN 1504-2:2004**

Нотифициращи Органи:

5. Декларирани Експлоатационни Характеристики:

Основни характеристики	Експлоатационни характеристики
Реакция на огън	Class F
Пропускливост на CO ₂	S _D > 50 m
Пропускливост на водни пари	Class I
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0.5}
Якост на сцепление определена чрез тест на опън	≥1.0 N/mm ²
Опасни субстанции	Вижте SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. |

Мениджър по съответствие с нормативните
изисквания и спецификациите

Аспропиргос-ГЪРЦИЯ, на 31/12/2021