

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 04.04		

1. Уникален идентификационен код за продукти тип:

Powderfine Ready Mix

Употреба:

Фугиране на гипс картон, Тип 3А

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Система на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & Система 4 за Реакция на огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 13963:2014**

Нотифициращи органи:

Център за тестване и европейска сертификация LTD (СТЕС), NB 1871

5. Декларирани Експлоатационни Характеристики:

Основни Характеристики	Експлоатационни Характеристики
Реакция на огън – R2F	A2-s1, d0
Якост на огъване - F	>43 N
Опасни субстанции - DS	Вижте SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. |

Мениджър по съответствие с нормативните
изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 04/04/2023