

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 04.11		

1. Уникален идентификационен код за продуктове тип:

Total Proof PU Hybrid

Употреба:

Покритие (C) за повърхностна защита на бетонни конструкции съгласно принципите 1(PI), 2 (MC) и 8 (IR)

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Система of AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & Система 3 за Реакция на Огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 1504-2:2004**

Нотифициращ Орган:

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (TZUS), NB 1020

5. Декларираните Експлоатационни Характеристики:

Основи Характеристики	Експлоатационни характеристики
Реакция на огън	E
Пропускливост на CO ₂	S _D > 50 m
Пропускливост на Водни Пари	Class I
Капилярна Абсорбция и пропускливост на вода	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Якост на сцепление, определена чрез тест за опъване	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$
Опасни субстанции	Вижте SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. |

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 21/02/2024