

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 04.32		

1. Уникален идентификационен код за продуктивния тип:

ARTERRA PATITI Varnish PU-S Gloss-Satin-Mat (2K)

Употреба:

Покритие (C) за повърхностна защита на бетонни конструкции съгласно принципите 1 (PI), 2 (MC) и 8 (IR)

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & система 3 за Реакция на Огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 1504-2:2004**

Нотифициращи Органи:

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (TZUS), NB 1020

5. Декларирани Експлоатационни Показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни Показатели
Реакция на огън	E
Пропускливост на CO ₂	S _D > 50 m
Пропускливост на водни пари	Class II
Капилярна Абсорбция и пропускливост на вода	w < 0.1 kg/m ² · h ^{0.5}
Якост на сцепление, определена чрез тест за опъване	≥ 1.5 N/mm ²
Изкуствен тест за атмосферни влияния (образуване на мехури/напукване/лющене)	0(S0) / 0(S0) / 0(S0)
Опасни вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A.]

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 14/11/2023