

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.02		

1. Уникален идентификационен код за продуктивния тип:

POWDERFINE PROFESSIONAL, GP CS III

Употреба:

Шпакловъчен разтвор с общо предназначение (GP) за вътрешно приложение на стени, тавани, колони и прегради

2. Производител: **Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece**
3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):
Система 4 & Система 4 за Реакция на Огън
4. Хармонизиран Стандарт: **EN 998-1:2016**
Нотифициращи органи:
5. Декларирани Експлоатационни показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни характеристики
Реакция на огън	Euroclass A1
Водна абсорбция	W _c 0
Паропропускливост (μ)	5/20
Адхезия	0.60 (FP B)
Топлопроводимост (λ)	0.45 W/m·K (Tab. Value, P=50%)
Опасни вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. |

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 02/12/2021