

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.04		

1. Уникален Идентификационен код за продуктивния тип:

POWDERFINE EXTERIOR, GP CS IV

Употреба:

Шпакловъчен разтвор с общо предназначение (GP) за употреба върху външни стени, тавани и колони

2. Производител: **Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece**
3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):
Система 4 & Система 4 за Реакция на огън
4. Хармонизиран Стандарт: **EN 998-1:2016**
Нотифициращи органи:
5. Декларирани Експлоатационни Показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни характеристики
Реакция на огън	Euroclass A1
Водна абсорбция	W _c 0
Паропропускливост (μ)	5/20
Адхезия	0.7 (FP B)
Топлопроводимост (λ)	0.45 W/m·K (Tab. Value, P=50%)
Издръжливост	NPD
Опасни вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A.]

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 05/08/2022