

1. Уникален идентификационен код за продуктивния тип:

FAST REPAIR 70, GP CS IV

Употреба:

Шпакловъчен разтвор с общо предназначение (GP) за употреба върху външни стени, тавани и колони

2. Производител: **Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area,**

GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & Система 4 за Реакция на огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 998-1:2016**

Нотифициращи Органи:

5. Декларирани Експлоатационни Показатели:

Основни характеристики	Експлоатационни характеристики
Реакция на огън	Euroclass A1
Водна абсорбция	W _c 0
Паропропускливост (μ)	15/35
Адхезия	0.55 (FP B)
Топлопроводимост (λ)	0.95 W/m·K (Tab. Value, P=50%)
Издръжливост	NPD
Опасни Вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A.]

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 25/05/2022