

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.07		

1. Уникален идентификационен код за продуктивият тип:

Easy Repair 80, R2

Употреба:

Продукт за ремонт на бетон за неструктурни ремонти в съответствие с принципите 3 (CR), 4 (SS) и 7 (RP)

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 4 & Система 4 за Реакция на огън

4. Хармонизиран Ктандарт: **EN 1504-3:2005**

Нотифициращ Орган:

5. Деклариран Експлоатационни Показатели:

Основни Показатели	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Class A1
Якост на натиск	Class R2
Съдържание на хлоридни йони	$\leq 0.05 \%$
Адхезивна връзка	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Топлинна съвместимост (Part 1, замръзване-отмразяване)	$\geq 0.8 \text{ MPa}$
Капилярна абсорбция	$\leq 0.5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$
Опасни вещества	спазени 5.4

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. |

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 28/04/2023