

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.10		

1. Уникален идентификационен код за продуктивния тип:

Hydroguard One 40 Grey

Употреба:

**Покритие (C) за повърхностна защита на бетонни конструкции
съгласно принципите 2 (MC) и 8 (IR)**

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 2+ & Система 3 за Реакция на огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 1504-2:2004**

Нотифициращ Орган:

**Business Quality Verification Testing Inspection & Certification P. C. (BQV), NB 2884
Center for Testing and European Certification LTD (CTEC), NB 1871**

5. Декларираните Експлоатационни Показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни Показатели
Реакция на огън	A2-s1, d0
Паропропускливост	Class I
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Якост на сцепление, определена чрез тест за опъване	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$
Опасни Вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A.]

Мениджър по съответствие с нормативните
изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 31/12/2022