

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.13		

1. Уникален идентификационен код на типовият продукт:

Hydroguard Elastic White, 2K

Употреба:

Покритие (C) за повърхностна защита на бетонни конструкции съгласно принципите 1(PI), 2 (MC) и 8 (IR)

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 2+ & System 3 за реакция на огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 1504-2:2004**

Нотифициращ Орган:

Business Quality Verification Testing Inspection & Certification P. C. (BQV), NB 2884

Center for Testing and European Certification LTD (CTEC), NB 1871

Technicky a Skusobny Ustav Stavebny, n. o. (TSUS), NB 1301

5. Декларирани Експлоатационни Показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни Показатели
Реакция на огън	C-s1, d0
Пропускливост на CO ₂	S _D > 50 m
Паропропускливост	Class I
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Якост на сцепление, определена чрез тест за опъване	$\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$
Опасни вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A.]

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите

Аспропиргос-Гърция, на 31/12/2022