

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.16		

1. Уникален идентификационен код на продуктивния тип:

Fine Repair 83, R3

Употреба:

Продукт за ремонт на бетон (на базата на хидравличен цимент, полимерно модифициран) За структурен ремонт съгласно принципите 3 (CR), 4 (SS) 1 7 (RP)

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 2+ & Система 3 за Реакция на огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 1504-3:2005**

Нотифициращ Орган:

**Business Quality Verification Testing Inspection & Certification P. C. (BQV), NB 2884
National Technical University of Athens, Laboratory of Heterogenous Mixtures &
Combustion Systems-Fire Eng. Unit (HMCS), NB 2878**

5. Декларираните Експлоатационни Показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни Характеристики
Реакция на огън	Class A1
Якост на натиск	Class R3
Съдържание на хлоридни йони	$\leq 0.05 \%$
Адхезивна връзка	$\geq 1.5 \text{ MPa}$
Устойчивост на карбонизация	Passes
Модул на еластичност	$\geq 15 \text{ GPa}$
Термична съвместимост (част 1, замръзване-отмръзване)	$\geq 1.5 \text{ MPa}$
Капилярна абсорбция	$\leq 0.5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$
Опасни вещества	спазени 5.4

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A. |

Аспропиргос-Гърция, на 01/09/2023

Мениджър по съответствие с нормативните
изисквания и спецификациите