

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.19		

1. Уникален идентификационен код на типовият продукт:

FixoTile Pro 10, C1TE

Употреба:

Циментово лепило с нормално втвърдяване, намалено хлъзгане и удължено отворено време за полагане на плочки на вътрешни и външни повърхности

2. Производител:

Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece

3. Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):

Система 3 & Система 4 за Реакция на огън

4. Хармонизиран Стандарт: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Нотифициращ Орган:

EUROTEST - CONTROL, NB 2085

5. Декларирани Експлоатационни Показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни показатели
Реакция на огън	Class A1 _{fl}
Сила на свързване като:	
-Начална якост на сцепление при опън	≥ 0.5 N/mm ²
Издръжливост, за:	
- Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 0.5 N/mm ²
- Якост на сцепление при опън след топлинно стареене	≥ 0.5 N/mm ²
- Якост на сцепление при опън след цикли на замразяване-размразяване	≥ 0.5 N/mm ²
Изпускане на опасни вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A.]

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите