

	ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	CE
		Page 1 of 1
No 05.21		

- Уникален идентификационен код на продуктивния тип:
FixoTile Flex 30, C2TES1
 Употреба:
Подобрено деформируемо циментово лепило с намалено хлъзгане и удължено отворено време за вътрешно и външно полагане на плочки
- Поздрави:
Druckfarben Hellas S.A. Megaridos Ave., Kallistiri area, GR-19300 Aspropyrgos, Greece
- Системи на AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):
Система 3 & Система 3 за Реакция на огън
- Хармонизиран Стандарт: **EN 12004:2007 + A1:2012**
 Нотифициращ орган:
EUROTEST - CONTROL, NB 2085
Technicky a Skusobny Ustav Stavebny, n. o. (TSUS), NB 1301
National Technical University of Athens, Laboratory of Heterogenous Mixtures & Combustion Systems-Fire Eng. Unit (HMCS), NB 2878
- Декларираните Експлоатационни Показатели:

Основни Характеристики	Експлоатационни Показатели
Реакция на огън	Class A1 _{fl}
Сила на връзката като:	
- Начална якост на сцепление с опън	≥ 1.0 N/mm ²
Издръжливост, за:	
- Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 1.0 N/mm ²
- Якост на сцепление при опън след топлинно стареене	≥ 1.0 N/mm ²
- Якост на сцепление при опън след цикли на замразяване-размразяване	≥ 1.0 N/mm ²
Изпускане на опасни вещества	Виж SDS

Експлоатационните характеристики на посочения по-горе продукт са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от (законен представител):



Sokratis Vavatsikos

Chemist N.K.U.A.]

Аспропиргос-Гърция, на 01/09/2023

Мениджър по съответствие с нормативните изисквания и спецификациите